

Prese dati
Data socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	141
		<p>■ 442028C6 ■ 443028C6</p> <p>Pres a RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module</i></p>	1	10			
442028C6	443028C6	<p>■ 442028C6S</p> <p>Pres a RJ45 categoria 6 - schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module</i></p>	1	10			
		<p>■ 442029C5E ■ 443029C5E</p> <p>Pres a RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i></p>	1	10			
442028C6S							
		<p>■ 442029C6 ■ 443029C6</p> <p>Pres a RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i></p>	1	10			
442029C5E 442029C6	443029C5E 443029C6						
		<p>■ 442029C6S ■ 443029C6S</p> <p>Pres a RJ45 categoria 6 - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i></p>	1	10			
442029C6S	443029C6S						
		<p>■ 442029C6AS ■ 443029C6AS</p> <p>Pres a RJ45 categoria 6a FTP - schermata - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6a FTP outlet - shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals with rapid wiring T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i></p>	1	10			
442029C6AS	443029C6AS						

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the socket outlet type

