

Prese di corrente standard italiano 250V~ 250V~ Italian standard socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 441006/15TS <input type="checkbox"/> 445006/15TS <input type="checkbox"/> 449006/15TS Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side 1 module</i>			10	100
441006/15TS	445006/15TS	449006/15TS	<input type="checkbox"/> AB441006-15TS Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - with antibacterial treatment - 1 module</i>			10	100
			<input type="checkbox"/> 441006TS <input type="checkbox"/> 445006TS <input type="checkbox"/> 449006TS Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>			10	100
			<input type="checkbox"/> 441090TS <input type="checkbox"/> 445090TS <input type="checkbox"/> 449090TS Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>			5	50
441090TS	445090TS	449090TS	<input type="checkbox"/> AB441090TS Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - con trattamento antibatterico - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - with antibacterial treatment - 2 modules</i>			5	50
			<input type="checkbox"/> 441090TSS <input type="checkbox"/> 445090TSS <input type="checkbox"/> 449090TSS Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>			5	50
441090TSS	445090TSS	449090TSS	<input type="checkbox"/> 441090/15TS <input type="checkbox"/> 445090/15TS <input type="checkbox"/> 449090/15TS Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>			5	50
			<input type="checkbox"/> AB441090-15TS Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - con trattamento antibatterico - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - with antibacterial treatment - 2 modules</i>			5	50
			<input type="checkbox"/> 4410690/15TS Presa schuko P30 2P+T 16A combinata con 2 prese bipasso P17/11 2P+T 10/16 - alveoli schermati - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A schuko socket with n. 2 P17/11 2P+E 10/16 combined sockets - shuttered - 2 modules</i>			1	10
4410690/15TS			<input type="checkbox"/> 442PONTE Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione 2,5 mm ² o 4 mm ² <i>Insulated jumper for rapid wiring of 2 Italian standard 1 module sockets side by side - single block phase/earth/neutral - it is recommended the use of 2,5 mm² or 4 mm² cables</i>			50	50
			Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione Note: lightable articles are supplied without lamp				

Presse per rasoi 230V~ 230V~ shaver socket

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 441033RS <input type="checkbox"/> 445033RS <input type="checkbox"/> 449033RS Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 230V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli <i>Shaver socket with 20VA insulating transformer - Euro-American standard - 230V~ input - selectable output voltage 240V~ or 120V~ - shuttered - 3 modules</i>			1	1
441033RS	445033RS	449033RS	Nota: la presa è munita di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico Note: the socket is supplied with a built-in surge protection device				

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs