






Rivelatori di presenza Occupancy sensors

| | | Descrizione Description | Info | € | □ | □ |
|---|---|--|------|---|---|---|
|  |  | 45368 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V 25-200W - ritardo spegnimento da 20s a 5min - sensibilità regolabile - lente fissa con portata 9m e apertura 160° <i>LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V 25-200W - Adjustable off delay from 20s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - fix lens 9m range and 160° opening</i> | | | 1 | 1 |
| 45368 | 45368-500 | 45368-500 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W- ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile - lente con portata 11m e apertura 120° - uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) - lente opzionale con portata 30m e apertura 80° <i>LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 500W - Adjustable off delay from 4s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - lens with 11m range and 120° opening - exit with switching contact 8A (5A inductive) - optional lens with 30m range and 80° opening</i> | • | | 1 | 1 |




289

Sistema 45

Prese di corrente standard italiano Italian standard socket outlets

| | | Descrizione Description | Info | € | □ | □ |
|---|---|---|--|---|----|-----|
|  |  |  | 45306TS Presse P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati <i>P11 socket outlet 2x10A + E - 250V - shuttered</i> | | 10 | 100 |
| 45306TS | 45306/15TS | 45315TS | 45306/15TS Presse bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati <i>Combined P17/11 socket outlet 2x10/16A + E - 250V - shuttered</i> | | 10 | 100 |
|  |  | 45390TS Presse schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Schuko socket outlet P30 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules</i> | | | 5 | 50 |
| 45390TS | 45390/15TS | 45390/15TS Presse schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - 2 mod.</i> | | | 5 | 50 |

Prese di corrente standard esteri Various standards socket outlets

| | | Descrizione Description | Info | € | □ | □ |
|---|---|-------------------------|------|----|-----|---|
|  | 45333S Presse Euroamericana 2P 16A 250V - alveoli schermati <i>Euroamerican socket outlet 2P 16A 250V - shuttered</i> | ② Δ | | 10 | 100 | |
| 45333S | 45392TS Presse standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>French standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules</i> | • Δ | | 5 | 50 | |
|  | 45397TS Presse standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules</i> | • Δ | | 5 | 50 | |
| 45397TS | 45392TS Nota: 45333S, utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea Note: 45333S, an be used in non - EU countries only | | | | | |
|  | 45392TS | | | | | |

◆ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs