

## Domotica AVE per sistemi integrati: scoprila online

**Grazie all'apertura ai protocolli standard, le principali periferiche della domotica AVE DOMINA<sup>plus</sup> possono essere utilizzate anche dai System Integrator.**

**DOMINA<sup>plus</sup> è un sistema aperto** che si integra perfettamente, senza alcuna modifica impiantistica, con le migliori tecnologie e dispositivi di altri produttori. Installatori e system integrator possono portare a termine **progetti complessi**, sviluppare soluzioni innovative, aggiungendo valore all'impianto grazie al design, alla scalabilità e a tutte le funzioni della **domotica AVE**.

**I supervisor DOMINA<sup>plus</sup> diventano gateway Modbus.** Senza alcuna modifica, ma con un semplice aggiornamento del **Web Server** (cod. 53AB-WBS) è possibile integrare e far gestire la domotica proprietaria AVE a sistemi basati su Modbus, uno dei protocolli di comunicazione seriale più diffusi fra i dispositivi elettronici industriali di tutto il mondo. L'apertura al protocollo Modbus, essendo uno standard internazionale, spalanca potenzialmente le porte ad **infinite possibilità d'integrazione** per le periferiche DOMINA<sup>plus</sup>.

I dispositivi della **domotica AVE** possono essere gestiti da impianti gerarchicamente più articolati, come ad esempio quelli adottati da centri commerciali, grandi aziende o catene alberghiere, per costruire sistemi eterogenei. Le nuove strutture funzionali saranno in grado di utilizzare sinergicamente le potenzialità dell'impianto d'origine per creare nuove funzionalità in grado di soddisfare anche le esigenze più complesse. DOMINA<sup>plus</sup> può infatti gestire **moltissime funzioni**, dalla gestione e regolazione dell'illuminazione (tramite dimmer) alla climatizzazione, controllo delle tapparelle, allarmi tecnici e molto altro ancora. Oggi, grazie a questa apertura ai protocolli standard, DOMINA<sup>plus</sup> diventa anche l'espansione dei sistemi a logica programmabile (**PLC**) o di supervisor **SCADA** utilizzati dai System Integrator.

Sfruttando lo stesso protocollo di comunicazione con standard Modbus, la **domotica AVE** consente anche **la gestione degli impianti di climatizzazione** dei principali marchi presenti sul mercato internazionale. Infatti i supervisor DOMINA<sup>plus</sup> includono, all'interno del proprio applicativo software, anche il **gateway configurabile per sistemi di climatizzazione**, permettendo così per ciascuna zona termica il controllo della temperatura, la gestione dello stato on/off e la relativa stagione (Estate/Inverno).

**Inoltre la domotica AVE si apre al mondo CRESTRON®.** Grazie all'interfaccia di comunicazione 53BSA232, che opera come gateway AVEbus seriale RS232, è possibile far dialogare il sistema di supervisione CRESTRON® con le periferiche del sistema domotico DOMINA<sup>plus</sup>. L'integrazione di questi sistemi permette la creazione di impianti evoluti di automazione domotica dell'edificio, climatizzazione, multimedialità e diffusione sonora.

**Gli aggiornamenti per il Web Server sono disponibili sul sito AVE** nell'Area Professionisti alla sezione **Sistemi Integrati** ([www.ave.it/it/professionisti/sistemi-integrati](http://www.ave.it/it/professionisti/sistemi-integrati)), dov'è possibile scaricare le librerie per il mondo CRESTRON® e i registri per il protocollo Modbus.

Rezzato, 16 aprile 2020

[www.ave.it](http://www.ave.it)