



VI2F-CAM - INTERFACCIA TELECAMERA ANALOGICA - GAMMA 2 FILI
ANALOGUE CAMERA INTERFACE - 2-WIRE RANGE
INTERFACE CAMÉRA ANALOGIQUE - GAMME 2 FILS
INTERFAZ CÁMARA ANALÓGICA - GAMA 2 HILOS
ANALOGE KAMERA-SCHNITTSTELLE - 2-DRAHT
 واجهة كاميرا فيديو تناظرية - مجموعة المنتجات بسلكين

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE MERKMALE - المواصفات الفنية

Tensione nominale Rated voltage Tension nominale Tensión nominal Nennspannung الجهد الاسمي	24 V _{CC}	Massa Weight Masse Masa Masse الكتلة	36 g
Tensione massima di lavoro Maximum operating voltage Tension maximale de travail Tensión máxima de trabajo Maximale Betriebsspannung جهد العمل الأقصى	30 V _{CC}	Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 Environmental class as per EN 62820-1-1 Classe environnementale selon EN 62820-1-1 Clase ambiental según EN 62820-1-1 Umweltklasse nach EN 62820-1-1 الفئة البيئية وفقاً للمعيار EN 62820-1-1	CLASSE III KLASSE III الفئة الثالثة
Assorbimento in esercizio Absorption during operation Absorption de fonctionnement Absorción en ejercicio Betriebsstromaufnahme الاستهلاك أثناء التشغيل	23 mA max @ 30 V_{CC} 23 مللي أمبير بحد أقصى @ 30 فولتتيار مستمر	Temperatura di funzionamento Operating temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur حرارة التشغيل	Da -10°C a +55°C From -10 °C to +55 °C De -10 °C à +55 °C De -10°C a +55°C Von -10 °C bis +55 °C من -10° مئوية إلى +55° مئوية
Assorbimento in stand-by Absorption during stand-by Absorption en veille Absorción en stand-by Stromaufnahme im Standby-Betrieb الاستهلاك في وضع الاستعداد	9 mA max @ 30 V_{CC} 9 مللي أمبير بحد أقصى @ 30 فولتتيار مستمر	Altitudine max. Maximum altitude Altitude max. Altitud máx. Max. Höhe أقصى ارتفاع	2000 m s.l.m. 2000 m a.s.l. 2000 m au-dessus du niveau de la mer 2000 m s.l.m. 2000 متراً فوق سطح البحر.
N. massimo di dispositivi installabili Max number of devices that can be installed N. max de dispositifs pouvant être installés N. máximo de dispositivos instalables Max. Anzahl der installierbaren Geräte أقصى عدد من الأجهزة القابلة للتركيب	12 / 15	Grado di protezione Protection rating Degré de protection Grado de protección Schutzart درجة الحماية	IP20
Dimensioni (L x H x P) Dimensions (L x H x D) Dimensions (L x h x P) Dimensiones (L x H x P) Abmessungen (B x H x T) الأبعاد (الطول × الارتفاع × العمق)	55 x 55 x 24 mm		

MANUALE COMPLETO SISTEMA 2 FILI
 COMPLETE MANUAL FOR 2-WIRE SYSTEM
 MANUEL COMPLET SYSTÈME 2 FILS
 MANUAL DOTADO DE SISTEMA DE 2 HILOS
 VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH
 2-DRAHT-SYSTEM
 الدليل الكامل للنظام المزود بسلكين



