

Dimmer universale per regolazione luci 230V~ "a sfioramento" - installazione "a scomparsa"

230V~ universal "Touch" dimmer for lighting controls - "hidden" installation

BREVETTO AVE n° 211
AVE PATENT n° 211

31



442TC48UL

Descrizione Description

Info

€

□

□

442TC48UL

1 1

Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220VA, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa"

230V~ dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by touching the front of the plate "Ave Touch" or from push-buttons NO - low consumption led for identification in the dark - output and level relay status memorization in case of blackout - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module

Note: ✓ è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
✓ possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: ✓ it is recommended not to install more than one dimmer in the same box
✓ it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself

Pulsante campanello 230V~ "a sfioramento" - installazione "a scomparsa"

230V~ "Touch" bell push button - "hidden" installation



442TC88

Descrizione Description

Info

€

□

□

442TC88

1 1

Pulsante elettronico con targhetta portanome personalizzabile - uscita a relè 1P NA 8A - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio - alimentazione 230V~ - possibilità regolazione intensità luminosa area per targhetta portanome - buzzer (escludibile) per conferma chiamata - da abbinare all'apposita placca "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa"

Electronic push-button with customizable name tag - relay output 1P NO 8A - controlled by touching the frontal area of front plate - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ power supply - possibility to regulate the light intensity of the name tag area - buzzer (that can be excluded) for call confirmation - to be coupled with "Ave Touch" front Plates - 3 "hidden" modules

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi

Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Copriforo - installazione "a scomparsa" Blank insert - "hidden" installation

BREVETTO AVE n° 211
AVE PATENT n° 211



442TC13R



442TC13A



442TC13A/3

Descrizione Description

Info

€

□

□

442TC13R

12 72

Tappo copriforo - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1/2 modulo
Blank insert - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1/2 module

442TC13A

10 60

Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo
Equippable blank insert - preset for clipping it to empty box - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 module

442TC13A/3

10 10

Tappo copriforo attrezzabile - fornito con involucro vuoto - da abbinare a placche "Ave Touch" - 3 moduli
Equippable blank insert - supplied with empty box - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 3 modules

Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 442TC13A
Note: the 1 module box for the 442TC13A blank insert clipping can be supplied upon request

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs