

Tasti intercambiabili per pulsanti
Interchangeable rockers for push buttons

Whitek	Tekla	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	45
		<input type="checkbox"/> 446TBP ■ 445TBP Tasto intercambiabile con simbolo BOILER illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable BOILER symbol - 1 module</i>			14	14	
446TBP	445TBP						
		<input type="checkbox"/> 446TREP ■ 445TREP Tasto intercambiabile illuminabile con simbolo RESISTENZA ELETTRICA - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable ELECTRICAL RESISTANCE symbol - 1 module</i>			14	14	
446TREP	445TREP						
		<input type="checkbox"/> 446TNPD ■ 445TNPD Tasto intercambiabile illuminabile con simbolo/scritta DO NOT DISTURB - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable DO NOT DISTURB symbol - 1 module</i>			14	14	
446TNPD	445TNPD						

Commutatori 250V~ Rolling blind switches 250V~

Whitek	Tekla	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 446051 ■ 445051 Commutatore 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10AX rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>			1	10	
446051	445051						
		<input type="checkbox"/> 446052 ■ 445052 Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>2P 10AX rolling blind switch (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>			1	10	
446052	445052						
		<input type="checkbox"/> 446053 ■ 445053 Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10A rolling blind push-button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>			1	10	
446053	445053						
		<input type="checkbox"/> 446054 ■ 445054 Commutatore 2P 10A (6 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>2P 10A rolling blind push-button (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>			1	10	
446054	445054						
		<input type="checkbox"/> 446051BS ■ 445051BS Commutatore a bascula 1P 10AX 3 posizioni (OFF centrale) con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10AX rolling blind switch 3 positions (central OFF) with arrows - 1 module</i>			1	10	
446051BS	445051BS						
		<input type="checkbox"/> 446053BS ■ 445053BS Commutatore pulsante a bascula 1P 10A 3 posizioni con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10A rolling blind push-button 3 positions (central OFF) with arrows - 1 module</i>			1	10	
446053BS	445053BS						
		<input type="checkbox"/> ■ 445051LV Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10AX toggle rolling blind (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - with arrows - 1 module</i>			1	1	
445051LV							
		<input type="checkbox"/> ■ 445053LV Commutatore pulsante senza freccia a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 1 modulo <i>1P 10A toggle push button rolling blind (3 terminals) - 3 positions (central OFF) without arrow - with interlock - 1 module</i>			1	1	
445053LV							
Note: 44..052 e 44..54 utilizzabili per inversione di marcia, es. motori abbaini. Comandi non illuminabili. Note: 44..52 and 440054 usable for reversing, e.g. dormer motors. Not lightable controls.							

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs