Relè di chiamata
Call Relays

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	443087C	■ 443087C Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12 Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo *Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12 Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module*			1	1

Alimentatori *Power supplies*

	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	443082ALI	■ 443082ALI Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12 Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo *Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12 Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module*			1	1

Suonerie/Ronzatori elettromeccanici *Bells / Buzzers*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442028N 442029N	443028N 443029N	■ 442028N ■ 443028N Suoneria/ronzatore squillante 12V~ 15VA (SELV) - 1 modulo *Ringing bell 12V~ 15VA (SELV) - 1 module*	NEW		1	10
		■ 442029N ■ 443029N Suoneria/ronzatore squillante 230V~ - 1 modulo *Ringing bell 230V~ - 1 module*	NEW		1	10

Nota: La funzione suoneria/ronzatore è settabile ruotando l'apposita vite di regolazione situata sul retro del prodotto. Protezione PTC per 44.029N.
Note: Buzzer/ringing bell function is adjustable by turning the screw located on the back of the product. PTC protection for 44.029N.

Suonerie elettroniche *Electronics bells*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	443081	■ 443081 Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di temporizzazione suoneria per 5 secondi - alimentazione 12-24 Vcc/ca - assorbimento 12V 4mA / 24V 6mA - possibilità regolazione intensità sonora - pressione acustica 86 dB a 1m - LED frontale di segnalazione - 1 modulo *Auxiliary alarm signal - possibility of setting a timer to ring for 5 second - input 12-24 Vac/dc - absorption 12V 4mA / 24V 6mA - it is possible to adjust the sound volume - acoustic pressure 86 dB at 1m - front signalling LED - 1 mod.*			1	10

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15"
Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"