



Serie WHITEK - TEKLA

WHITEK - TEKLA series



Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets

58

Whitek



Tekla

Descrizione Description

Info

€

□ □



446033
446033S



445033
445033S

□ 446033 ■ 445033
Pres a polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli non schermati - 1 modulo
2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - not shuttered - 1 module



10 100



446033TD



445033TD

□ 446033S ■ 445033S
Pres a polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli schermati - 1 modulo
2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - shuttered - 1 module



10 100

□ 446033TD ■ 445033TD
Pres a polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale
- alveoli non schermati - 1 modulo
2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American polarized socket -with lateral earth
- not shuttered - 1 module



10 100

□ 44603392MB ■ 44503392MB
Pres a polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ più presa standard francese 2P+T
16A 250V~, alveoli schermati - 3 moduli
2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket + 2P+E 16A 250V~ French standard
socket, shielded sockets - 3 modules



3 30

□ 44603392USB ■ 44503392USB
Pres a polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ più presa standard francese 2P+T
16A 250V~, alveoli schermati - USB 5V 1 uscita tipo C - 1 uscita di tipo A - carico
max in uscita 3A - 3 moduli
2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket + 2P+E 16A 250V~ French standard
socket, shielded sockets - USB 5V 1 type C output - 1 type A output - max output load
3A - 3 modules



2 2



446059TS



445059TS

■ 445034S
Pres a 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del
ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo
2P 16A 250V~ - pins with 4,8 mm diameter - shuttered - possibility of using
insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module



10 100



446090S



445090S

□ 446059TS ■ 445059TS
Pres a multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli
2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - shuttered - 2 modules



10 10



446090SS



445090SS

□ 446090S ■ 445090S
Pres a standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile
(segnalazione presenza rete) - 2 moduli
2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered - lightable (indicating the
presence of the line) - 2 modules



5 50



446090SS



445090SS

□ 446090SS ■ 445090SS
Pres a standard tedesco 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati
- da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli
2P+E 16A 250V~ German standard socket with lid - shuttered - to be used
in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules



5 50



446092TS



445092TS

□ 446092TS ■ 445092TS
Pres a standard francese 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - con terra - illuminabile
(segnalazione presenza rete) - 2 moduli
2P+E 16A 250V~ French standard socket - shuttered - with earth - lightable
(indicating the presence of the line) - 2 modules



5 50



445092TSS

■ 445092TSS
Pres a standard francese 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - con
terra - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli
2P+E 16A 250V~ French standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with
min. depth 45 mm - 2 modules



5 50



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only