Serie Domus - Class

Domus - Class series

Dimmer per regolazione luci
Dimmer for lighting controls

Domus	Class	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441018		☐ **441018** Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 60÷800W (30÷500W) e induttivi (trasformatori ferromagnetici ed elettronici) 40÷300VA - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - non dotato di filtro EMC - 1 modulo *Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 60÷800W (30÷500W) and inductive (ferromagnetic and electronic transformers) 40÷300VA - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - EMC filter not included - 1 module*	△		1	6
441048		☐ **441048** Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade ad incandescenza e alogene 100÷500W - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - 1 module*			1	6
441048D 449048D		☐ **441048D** ■ **449048D** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade ad incandescenza e alogene 40÷300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W - control with built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module*			1	6
441048UL 449048UL		☐ **441048UL** ■ **449048UL** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220W, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete** - 1 modulo *230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220W, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - low consumption led for identification in the dark - **status and level memory in case of blackout** - 1 module*			1	6
441048UR 449048UR		☐ **441048UR** ■ **449048UR** Regolatore di luminosità 230V~ 50Hz per lampade ad incandescenza, alogene e LED 3-120W - regolazione con potenziometro rotativo - non dotato di filtro EMC - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50Hz for incandescent, halogen and LED lamps 3-120W - adjustment with rotary potentiometer - not equipped with EMC filter - 1 module*	NEW		1	6
441048L		☐ **441048L** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive functioning - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark- 1 module*			1	6
441048AE		☐ **441048AE** Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo *Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module*			1	6

Nota: 441018 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: *441018 must be used only in non-EU Countries*