





Serie Domus - Class

Domus - Class series



Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets

96

Domus	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
		441033 449033 Presse polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli non schermati - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - not shuttered - 1 module</i>		10 100	
		441033S 449033S Presse polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli schermati - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - shuttered - 1 module</i>		10 100	
		441033TD 449033TD Presse polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo <i>2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American polarized socket -with lateral earth - not shuttered - 1 module</i>		10 100	
		44103392MB Presse polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ più prese standard francese 2P+T 16A 250V~, alveoli schermati - 3 moduli <i>2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket + 2P+E 16A 250V~ French standard socket, shielded sockets - 3 modules</i>	 	3 30	
		44103392USB Presse polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ più prese standard francese 2P+T 16A 250V~, alveoli schermati - USB 5V 1 uscita tipo C - 1 uscita di tipo A - carico max in uscita 3A - 3 moduli <i>2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket + 2P+E 16A 250V~ French standard socket, shielded sockets - USB 5V 1 type C output - 1 type A output - max output load 3A - 3 modules</i>	 	2 2	
		441034S Presse 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ - pins with 4,8 mm diameter - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>		10 100	
		441059TS 449059TS Presse multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli <i>2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - shuttered - 2 modules</i>		10 10	
		441090S 449090S Presse standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>		5 50	
		441090SS 449090SS Presse standard tedesco 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ German standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules</i>		5 50	
		441092TS 449092TS Presse standard francese 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ French standard socket - shuttered - with earth - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>		5 50	
		441092TSS 449092TSS Presse standard francese 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - con terra - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ French standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules</i>		5 50	
Note: ✓ 44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione Notes: ✓ 44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 must be used only in non-EU Countries ✓ the lightable articles are supplied without lamp					



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only