



# Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

NEW WIRING ACCESSORIES

Dimmer per regolazione luci  
Dimmer for lighting controls

96

| Domus | Tekla | Class | Description Description   | Info | € | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-------|-------|-------|---|------|---|--------------------------|--------------------------|
|       |       |       | <input type="checkbox"/> 441018 <input checked="" type="checkbox"/> 445018<br>Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 60÷800W (30÷500W) e induttivi (trasformatori ferromagnetici ed elettronici) 40÷300VA - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - non dotato di filtro EMC - 1 modulo<br>Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 60÷800W (30÷500W) and inductive (ferromagnetic and electronic transformers) 40÷300VA - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - EMC filter not included - 1 module  |      | 1 | 6                        |                          |
|       |       |       | <input type="checkbox"/> 441048 <input checked="" type="checkbox"/> 445048<br>Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade ad incandescenza e alogene 100÷500W - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo<br>Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - 1 module  |      | 1 | 6                        |                          |
|       |       |       | <input type="checkbox"/> 441048D <input checked="" type="checkbox"/> 445048D <input type="checkbox"/> 449048D<br>Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade ad incandescenza e alogene 40÷300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo<br>Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W - control with built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module   |      | 1 | 6                        |                          |
|       |       |       | <input checked="" type="checkbox"/> 445048U<br>Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60÷500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo<br>Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage halogen lamps) 60÷500W control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark - 1 module   |      | 1 | 6                        |                          |
|       |       |       | <input type="checkbox"/> 441048UL <input checked="" type="checkbox"/> 445048UL <input type="checkbox"/> 449048UL<br>Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220W, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - <b>memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete</b> - 1 modulo<br>230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220W, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - low consumption led for identification in the dark - <b>status and level memory in case of blackout</b> - 1 module |      | 1 | 6                        |                          |
|       |       |       | <input type="checkbox"/> 441048L <input checked="" type="checkbox"/> 445048L<br>Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo<br>Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive functioning - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark - 1 module  |      | 1 | 6                        |                          |
|       |       |       | <input type="checkbox"/> 441048AE <input checked="" type="checkbox"/> 445048AE<br>Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo<br>Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module  |      | 1 | 6                        |                          |

**Nota:** 441018 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea

**Note:** 441018 must be used only in non-EU Countries



Per la disponibilità contattare  
la rete commerciale  
For availability please contact  
sales dept.



Disponibilità fino ad  
esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto per scatola  
rettangolare inglese  
Product for British standard  
rectangular box



Prodotto  
per Export  
For Export  
only