

Termostati Thermostats

| Domus | Tekla | Class | Descrizione Description | Info | € | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|---|---|--|------|---|--------------------------|--------------------------|
|  |  |  | <p><input type="checkbox"/> 441085 <input type="checkbox"/> 445085 <input type="checkbox"/> 449085</p> <p>Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli</p> <p><i>Electronic thermostat with rotary knob for room temperature control - switching contact output NO+NC 5A (2A inductive) - temperature range from 5 °C to 30 °C - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i></p> | | | | 1 1 |
|  |  |  | <p><input type="checkbox"/> 441085SW <input type="checkbox"/> 445085SW <input type="checkbox"/> 449085SW</p> <p>Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzata a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli</p> <p><i>Electronic winter/summer thermostat with backlit display for room temperature control (heating and air-conditioning) - switching contact output NO+NC 2A 230V~ - temperature range from 0 °C to 35 °C - backlit controls - input for remote activation and input for forcing at reduced temperature - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i></p> | | | | 1 1 |



121



Sistema 45

Cronotermostati 230V~ Chronothermostats 230V~

| Domus | Tekla | Class | Descrizione Description | Info | € | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|---|---|--|------|---|--------------------------|--------------------------|
|  |  |  | <p><input type="checkbox"/> 441CRT3 <input type="checkbox"/> 445CRT3 <input type="checkbox"/> 449CRT3</p> <p>Cronotermostato elettronico da incasso a filo placca, con display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale uscita con contatto in scambio libero da potenziale NA+NC 5A 250V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 37 °C. Set di programmazione per inibizione pulizie - 4 tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 3 moduli.</p> <p><i>Flush-mounted (front plate levelness) electronic chronothermostat with backlit display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - switching contact output NO+NC 5A 250V~ temperature control range: from 5 °C to 37 °C - programming set for cleaning inhibition - 4 backlit controls - input for remote control - automatic passage to daylight saving/solar time - menu with multilingual text guide - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 3 modules</i></p> | | | | 1 1 |

Cronotermostati 230V~ Chronothermostats 230V~

| Domus | Tekla | Class | Descrizione Description | Info | € | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|-------|-------|--|------|---|--------------------------|--------------------------|
|  | | | <p><input type="checkbox"/> 449CRT</p> <p>Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - estraibile - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C ÷ 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli</p> <p><i>Electronic winter/summer chronothermostat with backlit display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - removable - switching contact output NO+NC 3A 230V~ temperature control range: 0 °C : 35 °C - programs setting on three temperature levels (0 °C ÷ 35 °C) - adjustment of temperature measured with offset +/-5 °C - programming in steps of 30 minutes - pump anti-seizing function - backlit controls - input for remote control - menu with multilingual text guide - automatic passage to daylight saving/solar time - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i></p> | | | | 1 1 |

