

Relè di chiamata Call Relays

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□	153
		■ 442087C ■ 443087C Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12 Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo <i>Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12 Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module</i>			1	1	
442087C	443087C						

Alimentatori Power supplies

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□	
		■ 443082ALI Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12 Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo <i>Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12 Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module</i>			1	1	
	443082ALI						

Portafusibili 250V~ Fuse Holders 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□	
		■ 442007 ■ 443007 Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile - 1 modulo <i>Fuse holder for miniature fuses 1P 10A - for fuses Ø 5x20 mm - supplied without fuse - 1 module</i>			1	10	
442007	443007						

Suonerie/Ronzatori elettromeccanici Bells / Buzzers

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□	
		■ 442028 ■ 443028 Suoneria squillante 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo <i>Ringling bell 12V~ 8VA (SELV) - 1 module</i>			1	10	
442028	443028						
442029	443029	■ 442029 ■ 443029 Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo <i>Ringling bell 230V~ - 1 module</i>			1	10	
		■ 442030 ■ 443030 Ronzatore 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo <i>Buzzer 12V~ 8VA (SELV) - 1 module</i>			1	10	
442030	443030						
442031	443031	■ 442031 ■ 443031 Ronzatore 230V~ - 1 modulo <i>Buzzer 230V~ - 1 module</i>			1	10	
		Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15" <i>Note:</i> Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"					