Commutatori 250V
Rolling blind switches 250V



45351
45352

45353
45354

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45351 Commutatore 1P 10AX con frecce e posizione OFF centrale *10AX rolling blind single pole switch with arrows (non retractive)*			1	10
45352 Commutatore 2P 10AX con frecce e posizione OFF centrale *10AX rolling blind double pole switch with arrows (non retractive)*			1	10
45353 Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale *10A rolling blind single pole push button with arrows (retractive)*			1	10
45354 Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale *10A rolling blind double pole push button with arrows (retractive)*			1	10

Copriforo *Blank insert*

45313
45313R

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45313 Tappo copriforo 1 modulo *1 module blank insert*			10	300
45313R Tappo copriforo mezzo modulo *Half module blank insert*	△		8	48

Variatori Dimmers

45318
45348D

45348L

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45318 Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W - non dotato di filtro EMC *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W The EMC filter is not included*	△		2	2
45348D Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch Noiseless technology*			1	6
45348L Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W Noiseless technology*			1	1

Nota: 45318 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *45318 can be used in non - EU countries only*

Rivelatori di presenza *Occupancy sensors*

45368-500

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45368-500 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W- ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile - lente con portata 11m e apertura 120° - uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) - lente opzionale con portata 30m e apertura 80° *LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 500W - Adjustable off delay from 4s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - lens with 11m range and 120° opening - exit with switching contact 8A (5A inductive) - optional lens with 30m range and 80° opening*	•		1	1