








Scatole Universali IP40 colore RAL 9010 per minicanali IP40 Universal boxes RAL 9010 for mini trunkings

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44SC03	3 moduli - da utilizzare con supporti standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm <i>3 modules - to be used with standard 3 module frames (centre distance 83,5 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm</i>			1	20
44SC03	44SC04	4 moduli - da utilizzare con supporti standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm <i>4 modules - to be used with standard 4 module frames (centre distance 108 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm</i>			1	15
		Note: adatte anche per placche Sistema 45 pareti sfondabili conformi alla norma CEI EN IEC 61386-1 Notes: suitable also for System 45 front plates breakthrough walls compliant with CEI EN IEC 61386-1				

279

Sistema 45
45 System

Contenitori autoportanti IP40 colore RAL 9010 per minicanali IP40 self-supporting enclosures RAL 9010 for mini trunkings

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44QC01	1 modulo S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>1 module S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			24	24
44QC01	44QC02	2 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>2 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			24	24
	44QC03	3 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>3 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			20	20
44QC02	44QC04	4 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>4 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			18	18
	44QC06	6 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>6 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			12	12
44QC03		Note: l'aggancio e la rimozione dei frutti avviene dal retro del coperchio pareti sfondabili conformi alla norma CEI EN IEC 61386-1 Notes: devices coupling and removal from the rear part breakthrough walls compliant with CEI EN IEC 61386-1				

44QC03



44QC04



44QC06

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs