

Scatole Universali IP40 colore RAL 9010 per minicanali

IP40 Universal boxes RAL 9010 for mini trunkings

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 44SC03	44SC03	3 moduli - da utilizzare con supporti standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm <i>3 modules - to be used with standard 3 module frames (centre distance 83,5 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm</i>			1	20
	44SC04	4 moduli - da utilizzare con supporti standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm <i>4 modules - to be used with standard 4 module frames (centre distance 108 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm</i>			1	15
Note: adatte anche per placche Sistema 45 pareti sfondabili conformi alla norma CEI EN IEC 61386-1						
Notes: suitable also for System 45 front plates breakthrough walls compliant with CEI EN IEC 61386-1						



Sistema 45

Contenitori autoportanti IP40 colore RAL 9010 per minicanali RAL 9010 self-supporting enclosures IP40 for mini trunkings

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 44QC01	44QC01	1 modulo S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>1 module S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			24	24
	44QC02	2 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>2 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			24	24
 44QC02	44QC03	3 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>3 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			20	20
	44QC04	4 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>4 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			18	18
 44QC03	44QC06	6 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>6 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			12	12

Note: l'aggancio e la rimozione dei frutti avviene dal retro del coperchio
pareti sfondabili conformi alla norma CEI EN IEC 61386-1

Notes: devices coupling and removal from the rear part
breakthrough walls compliant with CEI EN IEC 61386-1



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs