



Segnalazioni acustiche Acoustic signals

		Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	45928	Suoneria squillante 12Vca 8VA Ringing bell 12Vac 8VA			1	10
	45929	Suoneria squillante 230Vca Ringing bell 230Vac			1	10
	45931	Ronzatore 230Vca Buzzer 230Vac			1	10

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15"

Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"

297




Sistema 45

Rivelatori di presenza Occupancy sensors

		Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	45968-500	LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W - ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile - lente con portata 11m e apertura 120° - uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) - lente opzionale con portata 30m e apertura 80° LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 500W Adjustable off delay from 4s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - lens with 11m range and 120° opening - exit with switching contacts 8A (5A inductive) - optional lens with 30m range and 80° opening	•		1	1

Gestione della temperatura Temperature control

		Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	45985SW	Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5°C 30°C - winter/summer selection changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules			1	1

 Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

 Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs