









Descrizione Description		Info	€	□	□
				1	6
45348D	45348L	45348D Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" <i>Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch Noiseless technology</i>			
				1	1
		45348L Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" <i>Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W Noiseless technology</i>			


Prese di corrente standard italiano *Italian standard socket outlets*

Descrizione Description		Info	€	□	□
				10	100
45306TS	45306/15TS	45306TS Presa P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati <i>P11 socket outlet 2x10A + E - 250V - shuttered</i>			
				10	100
		45306/15TS Presa bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati <i>Combined P17/11 socket outlet 2x10/16A + E - 250V - shuttered</i>			
				5	50
45390TS	45390/15TS	45390TS Presa schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Schuko socket outlet P30 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules</i>			
				5	50
		45390/15TS Presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - 2 mod.</i>			



Prese di corrente standard esteri *Various standards socket outlets*

Descrizione Description		Info	€	□	□
		• Δ		5	50
45397TS	45397TS Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules</i>				

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm *TV/SAT coaxial outlets - Ø 9,5 mm*

Descrizione Description		Info	€	□	□
				1	10
45396MN	45396MN Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente <i>Direct socket outlet male connector - It allows the current passage</i>				

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori *TV/SAT coaxial outlets with cap - Ø 9,5 mm - Accessories*

Descrizione Description		Info	€	□	□
				1	10
45396F	45396F Presa coassiale diretta TV/SAT con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione <i>2400 MHz female F-type connector coaxial direct TV/SAT outlet. Incoming and outgoing connection with male F-type connector. Supplied with moulded connector for coaxial cable connection</i>				
				1	10
45396IM	45396IM Presa coassiale diretta TV/SAT con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione <i>2400 MHz IEC male coaxial direct TV/SAT socket. Incoming connection with male F-type connector. Supplied with moulded connector for coaxial cable connection</i>				



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only