

Segnalazioni acustiche Acoustic signals

Descrizione Description		Info	€	□	□	321
 45B28 45B29	45B30 Suoneria squillante 12Vca 8VA Ringing bell 12Vac 8VA		1	10		
	45B29 Suoneria squillante 230Vca Ringing bell 230Vac		1	10		
	45B30 Ronzatore 12Vca 8VA Buzzer 12Vac 8VA		1	10		
 45B31	45B31 Ronzatore 230Vca Buzzer 230Vac		1	10		
	45B81 Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5 secondi - 12-24Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 86dB a 1 m - LED frontale di segnalazione Auxiliary alarm with possibility to time the bell for 5 second - 12/24Vcc/ac power supply - acoustic level 86 dB at 1m - frontal signalling LED		1	10		
Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15" <i>Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"</i>						



Sistema 45

Variatori Dimmers

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45B18	45B18 Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W - non dotato di filtro EMC Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W. The EMC filter is not included	△ 	2	2	
	45B48L Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W. Noiseless technology		1	1	
 45B48L					