

Prese telefoniche/dati Telephone and data socket outlets

		Descrizione Description	Info	€	□	□
 45924	 45929C5E	45924 Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite <i>RJ11 Telephone socket outlet 4 pins - screw terminals</i>			4	24
		45929C5E Presa di connettore 3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B <i>3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pins connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals</i>			1	10

Adattatori prese dati con aggancio keystone Data outlets adaptors with keystone clipping

		Descrizione Description	Info	€	□	□
 45929SC	 45930SC	45929SC Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, ecc. <i>Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, etc. connectors</i>			5	5
		45930SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, SYSTIM (AT&T), QUBIX, CLIPSAL <i>Adaptor for AMP, SYSTIM (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 connectors</i>			5	5
 45332SC		45332SC Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé <i>Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - smoked colour</i>			5	5

Segnalazioni acustiche Acoustic signals

		Descrizione Description	Info	€	□	□
 45929	 45931	45929 Suoneria squillante 230Vca <i>Ringing bell 230Vac</i>			1	10
		45931 Ronzatore 230Vca <i>Buzzer 230Vac</i>			1	10

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15"
Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"

Gestione della temperatura Temperature control

		Descrizione Description	Info	€	□	□
 45985SW		45985SW Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli <i>Electronic Thermostat 230V - range 5°C 30°C - winter/summer selection changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules</i>			1	1