

Commutatori 250V Rolling blind switches 250V

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	45552 Commutatore 2P 10AX con frecce e posizione OFF centrale <i>10AX rolling blind double pole switch with arrows (non retractive)</i>			1	10

45552

Copriforo *Blank insert*

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	45508 Uscita <i>Cord outlet</i>			5	5
	45513 Tappo copriforo 1 modulo <i>Blank insert 1 module</i>			10	300

45508

45513

Prese di corrente standard italiano *Italian standard socket outlets*

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	45506/15TS Presse bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati <i>Combined P17/11 2x10/16A + E - 250V - shuttered</i>	②		10	100
	45590TS Presse P30 UNEL 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Schuko socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules</i>	•		5	50
	45590/15TS Presse P40 UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V - shuttered - 2 modules</i>	•		5	50

45506/15TS

45590TS

45590/15TS

Prese di corrente standard esteri *Various standards socket outlets*

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	45592TS Presse standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>French standard socket 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules</i>	☎ • Δ		5	50
	45597TS Presse standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules</i>	☎ • Δ		5	50

45592TS

45597TS

Nota: 45533, 45592S utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: 45533, 45592S can be used in non - EU countries only