

Contenitori stagni (IP55) autoportanti da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover - self-supporting for duct

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45ST01	Contenitore da parete 1 modulo 1 module wall mounted enclosure	1	24		
	45ST02	Contenitore da parete 2 moduli 2 modules wall mounted enclosure	1	24		
	45ST03	Contenitore da parete 3 moduli 3 modules wall mounted enclosure	1	20		
	45ST04	Contenitore da parete 4 moduli 4 modules wall mounted enclosure	20	20		

Nota: grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: IP55 protection degree guaranteed with control devices or other modular devices that allow the closure of the lid in ordinary performing conditions



45ST03



45ST04

Soluzioni IP55/IP66 multiple da parete per tubo

Wall mounted double enclosures IP55/IP66 solutions for duct

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BP155-66	Box da parete per 3 moduli IP55 + 2 moduli AVE SEAL - da completare con n° 1 45SP43K + n° 1 44SP42K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) da un lato e prese dall'altro Wall mounted box for IP55 3 modules + AVE SEAL 2 modules to be completed with n°1 45SP43K + n° 1 44SP42K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (*) on the one hand and sockets on the other hand	1	1		
	45SP43K	Coperchio 3 moduli con sportello con membrana cedibile 3 modules cover with soft membrane lid	1	8		
	45SP43K					
	BG155	Box testa-palo a 1 fronte IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) Box on pole top with 1 IP55 front - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP43K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (*)	1	1		
	BG155-66	Box testa-palo a 2 fronti IP66 + IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 44SP42K + n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) da un lato e prese dall'altro Box on pole top with 2 IP66 + IP55 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 44SP42K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (*) on the one hand and sockets on the other hand	1	1		
	BG100	Palo isolante per box testa palo - Ø esterno 60mm - lunghezza 1 Insulating pole for garden enclosures - external Ø 60mm - length 1m	1	1		

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs