

Corpo deviatore luci IoT
IoT light two way switch

	Descrizione Description	Info	€	□	□	399
	442002ST-W			1	1	
	441TGP-W	<input type="checkbox"/> 441TGP-W				5 50
	445TGP-W	<input checked="" type="checkbox"/> 445TGP-W				5 50
	449TGP-W	<input type="checkbox"/> 449TGP-W				5 50
	442TGP-W	<input type="checkbox"/> 442TGP-W				
	443TGP-W	<input type="checkbox"/> 443TGP-W				
		■ 441TGP-W Tasto intercambiabile per deviatore elettronico wireless - serie Domus, Tekla, Class-1 modulo <i>Interchangeable rocker for wireless electronic two-way switch - Domus, Tekla, Class - 1 module</i>				
		■ 442TGP-W Tasto intercambiabile per deviatore elettronico wireless-serie Life, Allumia-1 modulo <i>Interchangeable rocker for wireless electronic two-way switch - Life, Allumia - 1 module</i>				

Nessun gateway necessario

Ogni dispositivo IoT è configurabile come "punto di accesso" per la programmazione tramite smartphone. Il router e la connessione internet non sono necessari né per il funzionamento né per la configurazione.

No gateway required

Each IoT device can be configured as an "access point" for programming via smartphone. Router and internet connection are not required either for operation or configuration.

