Tastiere numeriche Modbus con lettore di card MIFARE integrato
Modbus numeric keypad with MIFARE reader integrated

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441MBTC-TN	**441MBTC-TN** Tastiera numerica touch con lettore MIFARE integrato per il controllo accessi. Numeri retroilluminati con colorazione RGB selezionabile in fase di configurazione impianto. Dispositivo utilizzabile solo in abbinamento con web-server (art. 53AB-WBS). Mediante la pagina web generata dal web server o attraverso l'APP AVECLOUD è possibile creare i codici/card d'accesso e monitorare il registro eventi. Installazione da appoggio parete su scatole art.: 2501, 2501P, 2501CG, 2502. É consentita l'installazione di massimo 15 dispositivi a valle di un web-server. Se fosse necessario superare il numero di 15 dispositivi è necessario aggiungere un secondo web-server di supervisione e realizzare un secondo bus separato dal primo. Grado di protezione IP40, installazione da esterno protetto. Colore bianco. Dimensioni (LxHxP): 75x117x22 mm. *Touch numeric keypad with integrated MIFARE reader for access control. Backlit numbers with RGB color selectable during system configuration.* *The device can only be used in combination with web-server (art. 53AB-WBS).* *Through the web page generated by the web server or through the AVECLOUD APP it is possible to create access codes/cards and monitor the event log.* *Wall-mounted installation on boxes item: 2501, 2501P, 2501CG, 2502. The installation of a maximum of 15 devices controlled by a web-server is permitted. If it is necessary to exceed the number of 15 devices, it is necessary to add a second supervision web-server and create a second bus separated from the first.* *IP40 protection rating, protected outdoor installation. White color.* *Dimensions (LxHxD): 75x117x22 mm.*			1	1
442MBTC-TN	**442MBTC-TN** Come sopra ma colore nero. *As above but black color.*			1	1
442MBEXT-TN	**442MBEXT-TN** Tastiera numerica da esterno con lettore MIFARE integrato per il controllo accessi. Numeri retroilluminati con colorazione RGB selezionabile in fase di configurazione impianto. Dispositivo utilizzabile singolarmente in modalità "STAND-ALONE" o supervisionato in abbinamento al web-server (art. 53AB-WBS). Mediante la pagina web generata dal web server o attraverso l'APP AVECLOUD è possibile creare i codici/card d'accesso e monitorare il registro eventi. Installazione da appoggio parete su scatole tonde, quadrate e 3 moduli verticale. É consentita l'installazione di massimo 15 dispositivi a valle di un web-server. Se fosse necessario superare il numero di 15 dispositivi è necessario aggiungere un secondo web-server di supervisione e realizzare un secondo bus separato dal primo. Grado di protezione IP65, grado di resistenza agli urti IK8. Dimensioni (LxHxP): 80x120x22 mm. *Outdoor numeric keypad with integrated MIFARE reader for access control. Backlit numbers with RGB color selectable during system configuration. Device can be used individually in "STAND-ALONE" mode or supervised in combination with the web-server (art. 53AB-WBS). Using the web page generated by the web server or through the AVECLOUD APP, it is possible to create access codes/cards and monitor the event log. Wall-mounted installation on round, square and 3-module vertical boxes. The installation of a maximum of 15 devices downstream of a web-server is permitted. If it is necessary to exceed the number of 15 devices, it is necessary to add a second supervision web-server and create a second bus separate from the first. Degree of protection IP65, degree of impact resistance IK8.* *Dimensions (LxHxD): 80x120x22 mm.*				
	GADS01 Dispositivo silenziatore elettroserrature AC *Noise reducer for AC electrolocks*			1	1