















Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi Volumetric IR detector

Descrizione Description			Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 441AB68 <input checked="" type="checkbox"/> 445AB68 <input type="checkbox"/> 449AB68 Rivelatore a infrarossi passivi LUCE AMICA - serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo <i>Passive infrared detector LUCE AMICA - Domus - Tekla - Class series - 1 module</i>	1		1
			<input checked="" type="checkbox"/> 442AB68 <input checked="" type="checkbox"/> 443AB68 Rivelatore a infrarossi passivi LUCE AMICA - serie Life - Allumia - 1 modulo <i>Passive infrared detector LUCE AMICA - Life - Allumia series - 1 module</i>	1		1


Trasmettitore per segnali d'allarme Transmitter for alarm signals

Descrizione Description			Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 441ABTA <input checked="" type="checkbox"/> 445ABTA <input type="checkbox"/> 449ABTA Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme - serie Domus - Tekla - Class - 1 mod <i>1 channel transmitter for alarm signals - Domus - Tekla - Class series - 1 module</i>	1		1
			<input checked="" type="checkbox"/> 442ABTA <input checked="" type="checkbox"/> 443ABTA Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme - serie Life - Allumia - 1 modulo <i>1 channel transmitter for alarm signals - Life - Allumia series - 1 module</i>	1		1
			53/44 Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 <i>1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail</i> - 1,5 DIN modules of 17,5 mm - colour RAL7035	20		20
			ABIN06 Interfaccia contatti multifunzione a 6 canali + 3 uscite Led - AVEbus da fondo scatola - dimensioni (LxHxP) 52x44x18 mm <i>Multifunction contacts interface with 6 channels + 3 Led outputs - AVEbus flush mounting at the back of the device - dimensions (LxHxD) 52x44x18 mm</i>	1		1



ABIN06

Interfacce DOMINAsmart per telecomandi a infrarossi DOMINAsmart interface for infrared remote control

Descrizione Description			Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 441AB-IR <input checked="" type="checkbox"/> 445AB-IR <input type="checkbox"/> 449AB-IR Interfaccia per telecomandi a infrarossi - serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo (utilizzabile con telecomando dedicato art. IR-REMOTE o in alternativa con protocollo RC-5) <i>Interface for infrared remote controls - Domus - Tekla - Class series - 1 module (usable with dedicated remote control code IR-REMOTE or generic remote control with RC-5)</i>	1		1
			<input checked="" type="checkbox"/> 442AB-IR <input checked="" type="checkbox"/> 443AB-IR Interfaccia per telecomandi a infrarossi - serie Life - Allumia - 1 modulo (utilizzabile con telecomando dedicato art. IR-REMOTE o in alternativa con protocollo RC-5) <i>Interface for infrared remote controls - Life - Allumia series - 1 module (usable with dedicated remote control code IR-REMOTE or generic remote control with RC-5)</i>	1		1

Attenzione:
 La configurazione del dispositivo avviene attraverso l'interfaccia BSA-USB in abbinamento al software di configurazione SFW-IR reperibile su www.ave.it nella sezione download .
Important:
 The device is configured using the interface BSA-USB in combination with the configuration software SFW-IR which can be found on the site www.ave.it in the download section.