

Postazione interna viva-voce Indoor hands-free station

INTERFACCIA GRAFICA - BREVETTO N°274
GRAPHIC USER INTERFACE - PATENT N°274


Descrizione Description	Info	€	□	□	507
-------------------------	------	---	---	---	-----



TS-SMART7ALS



TS-SMART7ANS



TS-SMART7ALS

Monitor con display touch screen 7" a colori in formato 16:9. Struttura realizzata in vetro ed alluminio. Ingresso per pulsante campanello di piano, funzione tacitazione suoneria, registro chiamate non risposte, acquisizione immagine della chiamata in arrivo. Allarme porta aperta. Funzione "studio medico" con visualizzazione dell'inserimento della stessa. Installazione da appoggio parete su scatola 3 moduli installata orizzontalmente mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Alimentazione tramite switching 24Vcc o switch PoE 48Vcc.

Consente la visualizzazione e la gestione, attraverso la connessione Wi-Fi, di:

- Home automation Domina SMART (attraverso l'art. 53AB-WBS)
- Dispositivi delle serie civili connesse
- Centrali antintrusione AF927PLUS - AF927PLUSTC
- Videocitofonia Sistema V44 SMART
- Telecamere IP (richiedere la lista delle telecamere compatibili al funzionario tecnico commerciale di zona o al servizio di assistenza tecnica Inteam)

Il dispositivo consente la risposta da remoto ad una chiamata videocitofonica in arrivo attraverso l'APP AVE VIDEO V44 disponibile per sistemi operativi iOS ed Android. Colorazione alluminio naturale satinato. Dimensioni 220x140x27 mm.

Monitor with 7" colour touchscreen display in 16:9 format. Structure made of glass and aluminium. Input for floor button doorbell, ring mute function, unanswered call log, image capture of incoming call. Door open alarm. "Doctor's studio" function with input display. Wall-mounted installation on 3-module box installed horizontally using the bracket supplied with the device.

Power supply via 24Vdc switching or 48Vdc PoE switch.

Allows viewing and management, through the Wi-Fi connection, of:

- Domina SMART Home automation (via article 53AB-WBS)
- Connected wiring accessories series with wi-fi mesh
- Burglar alarm control units AF927PLUS - AF927PLUSTC
- V44 SMART video intercom system
- IP cameras (request a list of compatible cameras from your local technical sales representative or Inteam technical support)

The device enables remote answering of an incoming video intercom call via the AVE VIDEO V44 APP available for iOS and Android operating systems. Natural satin finish aluminium colour. Dimensions 220x140x27 mm.

TS-SMART7ANS

Come sopra in colorazione alluminio brunito satinato.

As above in satin burnished aluminium colour.

1 1



GESTIONE, MEDIANTE APP AVE VIDEO V44 DEDICATA, DELLA RISPOSTA REMOTA ALLE CHIAMATE VIDEOCITOFONICHE
MANAGEMENT, VIA THE DEDICATED AVE VIDEO V44 APP, OF THE REMOTE ANSWER TO VIDEO DOOR PHONE CALLS



LA POSTAZIONE INTERNA POSSIEDE DUE SCHEDE DI RETE DISTINTE: LA PRIMA, ACCESSIBILE MEDIANTE CONNETTORE ETHERNET RJ45, È UTILIZZATA PER LA COMUNICAZIONE CON LA DORSALE CABLATA DEL SISTEMA VIDEOCITOFONICO; LA SECONDA, DI TIPO WI-FI, È RISERVATA ALLA CONNESSIONE DATI ALL'INTERNO DELL'APPARTAMENTO MEDIANTE IL RELATIVO ROUTER DOMESTICO AL QUALE COLLEGARE IL WEB-SERVER DOMOTICO, LA CENTRALE ANTINTRUSIONE E LA CONNESSIONE INTERNET PER ACCEDERE AL CLOUD.

THE INDOOR STATION HAS TWO DISTINCT NETWORK CARDS: THE FIRST, ACCESSIBLE VIA THE RJ45 ETHERNET CONNECTOR, IS USED FOR COMMUNICATION WITH THE WIRED BACKBONE OF THE VIDEO DOOR ENTRY SYSTEM; THE SECOND, OF THE WI-FI TYPE, IS RESERVED FOR THE DATA CONNECTION INSIDE THE APARTMENT THROUGH THE RELATIVE DOMESTIC ROUTER TO WHICH TO CONNECT THE HOME AUTOMATION WEB-SERVER, THE ANTI-INTRUSION CONTROL UNIT AND THE INTERNET CONNECTION TO ACCESS THE CLOUD.

