| Descrizione *Description* | Info | € | ❐ | ❒ |
|---|---|---|---|---|
| **53KNX60002**<br>Attuatore per la gestione indipendente di due carichi luminosi dimmerabili. Fino a 300W per ciascun canale. Certificato KNX. Installazione su guida DIN - 4 Moduli.<br>*Actuator for indipendent control of two dimmable light loads. Up to 300W for channel. KNX certified. Installation on DIN rails - 4 modules* | | | 1 | 1 |
| **53KNX-DALI1**<br>Gateway KNX/DALI1 per il controllo di una linea DALI, fino a 64 ballast e 16 gruppi. Con alimentatore DALI integrato. Certificato KNX. Installazione su guida DIN - 4 Moduli.<br>*KNX / DALI1 gateway for controlling a DALI line, up to 64 ballasts and 16 groups. With integrated DALI power supply. KNX certified. Installation on DIN rails - 4 modules.* | | | 1 | 1 |
| **KNX-TRH-IN4**<br>Sonda di temperatura e umidità con 4IN per interfaccia pulsanti. Certificato KNX. Dispositivo da fondo scatola. Dimensioni (L H P) 54x44x17 mm.<br>*Temperature and humidity probe with 4IN for button interface. KNX certified. Bottom box device. Dimensions (L H D) 54x44x17 mm.*<br><br>***Nota:*** *Il modulo può essere alloggiato in scatole da incasso. Per ottenere una lettura ottimale, la sonda viene fornita con un supporto che può essere fissato al dispositivo 44XSO (articolo presente nella sezione serie civili del presente catalogo)*<br>***Note:*** *The module can be housed in flush-mounted boxes. To obtain an optimal reading, the probe is supplied with a support that can be fixed to the 44XSO device (article present in the civil series section of this catalog)* | | | 1 | 1 |

**53KNX60002**

**53KNX-DALI1**

**KNX-TRH-IN4**

**Attenzione:**
**è consigliata l'installazione di un limitatore di sovratensione per prevenire danni all'impianto in caso di scariche atmosferiche e sovratensioni degli impianti (vedi apposita sezione del catalogo).**
***Warning:***
***the installation of a surge protection device is recommended to prevent damage to the system in the event of atmospheric discharges and overvoltages of the systems (consult specific section of the catalogue).***