














Rivelatori filari da incasso Wired flush mounted detectors

			Descrizione Description	Info	€	□	□	589
			<input type="checkbox"/> AF441062 <input checked="" type="checkbox"/> AF449062 Rivelatore PIR via filo da incasso. Assorbimento 7mA. Portata 10m. Contatto d'uscita libero da potenziale - serie Domus - Class <i>Wired PIR flush mounted detector. 7mA current consumption. Range 10m. Dry contact - Domus - Class series.</i>					1 1
AF441062	AF442062	AF443062	<input checked="" type="checkbox"/> AF442062 Come sopra - serie Life <i>See above - Life series</i>					1 1
			<input checked="" type="checkbox"/> AF443062 Come sopra - serie Allumia <i>See above - Allumia series</i>					1 1
AF445062	AF461062	AF449062	<input checked="" type="checkbox"/> AF445062 <input type="checkbox"/> AF446062 Come sopra - serie Tekla - Whitek <i>See above - Tekla - Whitek series</i>					1 1

Nota: prevedere un contatto ausiliario per la protezione antirimozione del dispositivo.
Note: please provide an auxiliary contact to ensure the tamper protection of the device.






Rivelatori filari volumetrici da parete Wired volumetric wall mounted detectors

			Descrizione Description	Info	€	□	□
			AF962 Rivelatore PIR via filo. Portata 15m. Assorbimento 7mA. <i>Wired PIR detector. 15m range. 7mA current consumption.</i>				1 1
AF961	AF962		AF961 Snodo per rivelatori a parete. Per AF962, AF968R-DB e AF974R-DB. <i>Adjustable joint for detectors. For AF962, AF968R-DB and AF974R-DB.</i>				1 10
			AF963N Rivelatore doppia tecnologia con antiaccecamento. Assorbimento 30mA. Fornito con snodo. <i>Dual technology detector with anti-blinding. 30mA current consumption. Joint included.</i>				1 1



Rivelatori radio volumetrici da parete Wireless volumetric wall mounted detectors

			Descrizione Description	Info	€	□	□
			AF968R-DBN Rivelatore volumetrico di movimento PIR (passive infra-red detector), Trasmissione in doppia frequenza 433 - 868 MHz. <i>Volumetric PIR movement detector (passive infra-red detector), 433 - 868 MHz dual frequency transmission.</i>				1 1
AF968R-DBN			AF963R-DB Rivelatore PIR via radio. Trasmissione in doppia frequenza, Dual Band. Batteria: 1xCR123 inclusa. Colore RAL 9016. Dimensioni: 68x51x112mm. <i>Radio PIR detector. Dual frequency transmission, Dual Band. Battery: 1xCR123 included. Colour RAL 9016. Dimensions: 68x51x112mm</i>				1 1
			AF961N Snodo angolare per rivelatore AF963R-DB. Dimensioni: 68x51x112mm. <i>Angular joint for detector AF963R-DB. Dimensions: 68x51x112mm</i>				1 1

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto per Export For Export only

 Imballo Minimo pcs Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs Std. Packaging pcs