

Tastiere numeriche Modbus con lettore di card MIFARE integrato Modbus numeric keypad with MIFARE reader integrated

	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	583
  	<p>441MBTC-TN</p> <p>Tastiera numerica touch con lettore MIFARE integrato per il controllo accessi. Numeri retroilluminati con colorazione RGB selezionabile in fase di configurazione impianto.</p> <p>Dispositivo utilizzabile solo in abbinamento con web-server (art. 53AB-WBS). Mediante la pagina web generata dal web server o attraverso l'APP AVECLOUD è possibile creare i codici/card d'accesso e monitorare il registro eventi.</p> <p>Installazione da appoggio parete su scatole art.: 2501, 2501P, 2501CG, 2502. È consentita l'installazione di massimo 15 dispositivi a valle di un web-server. Se fosse necessario superare il numero di 15 dispositivi è necessario aggiungere un secondo web-server di supervisione e realizzare un secondo bus separato dal primo.</p> <p>Grado di protezione IP40, installazione da esterno protetto. Colore bianco.</p> <p>Dimensioni (LxHxP): 75x117x22 mm.</p> <p><i>Touch numeric keypad with integrated MIFARE reader for access control. Backlit numbers with RGB color selectable during system configuration.</i></p> <p><i>The device can only be used in combination with web-server (art. 53AB-WBS).</i></p> <p><i>Through the web page generated by the web server or through the AVECLOUD APP it is possible to create access codes/cards and monitor the event log.</i></p> <p><i>Wall-mounted installation on boxes item: 2501, 2501P, 2501CG, 2502. The installation of a maximum of 15 devices controlled by a web-server is permitted. If it is necessary to exceed the number of 15 devices, it is necessary to add a second supervision web-server and create a second bus separate from the first.</i></p> <p><i>IP40 protection rating, protected outdoor installation. White color.</i></p> <p><i>Dimensions (LxHxD): 75x117x22 mm.</i></p>			1	1	
  	<p>442MBTC-TN</p> <p>Tastiera numerica touch con lettore MIFARE integrato per il controllo accessi. Numeri retroilluminati con colorazione RGB selezionabile in fase di configurazione impianto.</p> <p>Dispositivo utilizzabile solo in abbinamento con web-server (art. 53AB-WBS). Mediante la pagina web generata dal web server o attraverso l'APP AVECLOUD è possibile creare i codici/card d'accesso e monitorare il registro eventi.</p> <p>Installazione da appoggio parete su scatole art.: 2501, 2501P, 2501CG, 2502. È consentita l'installazione di massimo 15 dispositivi a valle di un web-server. Se fosse necessario superare il numero di 15 dispositivi è necessario aggiungere un secondo web-server di supervisione e realizzare un secondo bus separato dal primo.</p> <p>Grado di protezione IP40, installazione da esterno protetto. Colore nero.</p> <p>Dimensioni (LxHxP): 75x117x22 mm.</p> <p><i>Touch numeric keypad with integrated MIFARE reader for access control. Backlit numbers with RGB color selectable during system configuration.</i></p> <p><i>The device can only be used in combination with web-server (art. 53AB-WBS).</i></p> <p><i>Through the web page generated by the web server or through the AVECLOUD APP it is possible to create access codes/cards and monitor the event log.</i></p> <p><i>Wall-mounted installation on boxes item: 2501, 2501P, 2501CG, 2502. The installation of a maximum of 15 devices controlled by a web-server is permitted. If it is necessary to exceed the number of 15 devices, it is necessary to add a second supervision web-server and create a second bus separate from the first.</i></p> <p><i>IP40 protection rating, protected outdoor installation. Black color.</i></p> <p><i>Dimensions (LxHxD): 75x117x22 mm.</i></p>			1	1	

442MBTC-TN

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

GADS01
Dispositivo silenziatore elettroserrature AC
Noise reducer for AC electrolocks

1 1

 Prodotto
per Export
For Export
only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs