

## VMC decentralizzata "AXIAL"- IPX4 Decentralised CMV IPX4 - "AXIAL"

	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	639
 <b>VNDPS100</b>	<p><b>VNDPS100</b></p> <p>Unità di VMC decentralizzata Ø100 a singolo flusso continuo, a portata costante e bassissimo consumo energetico, per il ricambio d'aria in ambienti residenziali di piccole e medie dimensioni. Adatta per estrarre l'aria viziata verso l'esterno anche in presenza di condotti medio-lunghi. Installazione a parete, a soffitto e a finestra.</p> <p>Ø100 decentralized CMV unit with single continuous flow, constant flow rate and very low energy consumption, for air exchange in small and medium-sized residential environments. Suitable for extracting stale air to the outside even in the presence of medium-long ducts. Wall, ceiling and window installation.</p>	 		1	1	

## VMC decentralizzata con recupero di calore "SOLITAIR" e "SOLAIR"- IPX4 Decentralised CMV heat recovery IPX4 - "SOLITAIR" and "SOLAIR"

	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>VNRD100EC</b>	<p><b>VNRD100EC</b></p> <p>Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø108 mm - unità interna con frontale design - fino a 82% di efficienza termica - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 25 m<sup>3</sup>/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 19 m<sup>2</sup> - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - SOLITAIR</p> <p>Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø108 mm - internal stylish front cover - up to 82% thermal efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 25 m<sup>3</sup>/h - multi-speed, for continuous running - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - for areas up to 19 m<sup>2</sup> - SOLITAIR</p>			1	1
 <b>VNRD150EC</b>	<p><b>VNRD150EC</b></p> <p>Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø158 mm - unità interna con frontale design - fino a oltre 82% di efficienza termica - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m<sup>3</sup>/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 45 m<sup>2</sup> - per installazione in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - SOLITAIR</p> <p>Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø158 mm - internal stylish front cover - up to 82% thermal efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 60 m<sup>3</sup>/h - multi-speed, for continuous running - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - for areas up to 45 m<sup>2</sup> - SOLITAIR</p>			1	1
 <b>VNRD150ECP</b>	<p><b>VNRD150ECP</b></p> <p>Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø158 mm - unità interna con frontale design - telecomando ad infrarossi fornito di serie - fino a 82% di efficienza termica - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m<sup>3</sup>/h - per funzionamento multivelocità reversibile e continuo - per ambienti con superficie sino a 45 m<sup>2</sup> - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - versione Plus - SOLITAIR</p> <p>Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø158 mm - internal stylish front cover - provided with infrared remote control - up to 82% thermal efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 60 m<sup>3</sup>/h - multi-speed, for continuous running - for areas up to 45 m<sup>2</sup> - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - Plus version - SOLITAIR</p>			1	1
 <b>VNRP100EC</b>	<p><b>VNRP100EC</b></p> <p>Unità ventilante decentralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione su pareti perimetrali - fino a 87% di efficienza termica - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 97 m<sup>3</sup>/h - comando integrato per controllo della velocità - per ambienti con superficie sino a 75 m<sup>2</sup> (es. aule scolastiche, sale d'attesa, appartamenti, ecc.) - SOLAIR</p> <p>Decentralised ventilation unit with heat recovery for wall installation - up to 87% thermal efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 97 m<sup>3</sup>/h - integrated control for speed adjustment - for areas up to 75 m<sup>2</sup> (example school rooms, waiting rooms, apartments, etc.) - SOLAIR</p>			1	1

VENTILAZIONE  
VENTILATION

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs  
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs  
Std. Packaging pcs