



Antintrusione

Anti-intrusion

Rivelatori radio da esterno e/o esterno riparato
Wireless outdoor and/or sheltered outdoor detectors



628

Descrizione Description

Info

€

□ □



AF974R-DBS

AF974R-DB

AF974R-DB
Rivelatore doppia tecnologia radio per esterno riparato. Trasmissione dual band. Compatibile con le centrali radio AVE (AF926PLUS, AF949PLUS e AF999PLUS). Da completare con snodo AF961. Alimentazione: n.3 batterie AA 1,5V. Dimensioni: 155x87x48mm.
Dual technology radio dectector for sheltered outdoor use. Dual band transmission. It can be used with the radio central units made by AVE (AF926PLUS, AF949PLUS and AF999PLUS). To be completed with AF961 joint. Power supply: n.3 1,5V AA batteries. Dimensions: 155x87x48mm.

1 1



AF975R-DB

AF974R-DBS
Snodo e cover per AF974R-DB. Permette la corretta protezione del rivelatore AF974R-DB.
Joint and cover for AF974R-DB. It allows the correct protection of the AF974R-DB detector.

1 1

AF975R-DB
Rivelatore perimetrale radio dual band a doppio sensore PIR e antiaccecamento. L'allarme avviene attraversando entrambe le barriere create dai PIR, oppure prima quella esterna, poi quella interna (non il contrario): le due possibilità sono selezionabili in funzione dell'utilizzo. Portata 8m. Classe ambientale III (esterno riparato). Batteria CR123. Dimensioni: 80x80x23mm.
Da utilizzare solo con centrali AF949PLUS - AF999PLUS - AF926PLUS
Dual band radio curtain effect detector with double PIR and anti-blinding functional. The alarm is sent only if you go through both the two curtains created by the 2 PIR or if you go through the external curtain and then thorough the internal one (it doesn't work in the reverse way). The installer can select the two different functions. Range 8m. ENVIRONMENTAL CLASS III (Sheltered outdoor or indoor extreme conditions). Battery CR123. Dimensions: 80x80x23mm.
To be used only with control unit AF949PLUS - AF999PLUS - AF926PLUS

1 1

per / for
AF949PLUS - AF999PLUS



AF964R-DBS

AF964R-DB

AF964R-DB
Rivelatore da esterno volumetrico di movimento a doppio PIR + microonde, funzione pet immunity. Fornito con staffa di supporto a muro. Il magnete anti asportazione fornito in dotazione deve essere sempre montato. Installazione "a bandiera" mediante lo snodo AF964R-DBS.
Dual PIR and microwave volumetric motion detector for outdoor use, pet immunity function available. Supplied with wall support bracket. The supplied magnet must always be fitted. "Flag" installation using the AF964R-DBS joint.

1 1



AF965R-DB

AF964R-DBS
Snodo per AF964R-DB e AF976R-DB
Joint for AF964R-DB and e AF976R-DB

1 1

AF965R-DB
Rivelatore perimetrale radio dual band a doppio sensore PIR e antiaccecamento. L'allarme avviene attraversando entrambe le barriere create dai PIR, oppure prima quella esterna, poi quella interna (non il contrario): le due possibilità sono selezionabili in funzione dell'utilizzo. Consente la gestione in AND o OR delle barriere create dai sensori PIR. Portata 8 m. Classe ambientale III (esterno riparato). Batteria: 1xCR123 inclusa. Colore RAL 9016. Dimensioni: 79x23x79mm.
Da utilizzare solo con centrali AF927PLUS - AF927PLUSTC
Dual band radio perimeter detector with dual sensor PIR and anti-blinding. The alarm is triggered by crossing both barriers created by the PIR sensors, or first the outdoor one, then the indoor one (not the opposite):the two options can be selected according to use. Allows AND or OR management of the two curtains created by the PIR sensors. Range 8 m. Environmental class III (outdoor sheltered). Battery: 1xCR123 included. Colour RAL 9016. Dimensions: 79x23x79mm.
To be used only with control unit AF927PLUS - AF927PLUSTC

1 1

per / for
AF927PLUS - AF927PLUSTC



AF964R-DBS

AF976R-DB

AF976R-DB
Rivelatore effetto tenda da esterno, doppio PIR. Batterie: 2xCR123. Portata 25m. Fornito con staffa di supporto a muro. Il magnete anti asportazione fornito in dotazione deve essere sempre montato. Installazione "a bandiera" mediante lo snodo AF964R-DBS.
Dual infra-red detectors. Two passive PIR infrared sensors. 2xCR123 batteries. Range 25m. The supplied magnet must always be fitted. "Flag" installation using the AF964R-DBS joint.

1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box