





Interruttori automatici

MCB's










Interruttori automatici magnetotermici curva C MCB's type C

BREVETTO AVE n° 178
AVE PATENT n° 178


		Descrizione Description	Info	€	□	□	657
 <p>5331NX... Accessoriabile equippable</p> <p>Nota: Alimentazione lato superiore Note: Supply on the top</p>		5331NX6 Interruttore magnetotermico 1P+N In 6A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN MCB 1P+N In 6A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.	Pdp* 1,8W	2	10		
		5331NX10 Interruttore magnetotermico 1P+N In 10A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN MCB 1P+N In 10A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.	Pdp* 2,6W	2	10		
		5331NX16 Interruttore magnetotermico 1P+N In 16A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN MCB 1P+N In 16A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.	Pdp* 3,5W	2	10		
		5331NX20 Interruttore magnetotermico 1P+N In 20A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN MCB 1P+N In 20A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.	Pdp* 4,4W	2	10		
		5331NX25 Interruttore magnetotermico 1P+N In 25A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN MCB 1P+N In 25A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.	Pdp* 4,6W	2	10		
 <p>53451NCX... Accessoriabile equippable</p>		5331NX32 Interruttore magnetotermico 1P+N In 32A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN MCB 1P+N In 32A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.	Pdp* 6,7W	2	10		
		53451NCX10 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 10A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN MCB 1P+N In 10A 230V - 4,5kA - 2 DIN mod.	Pdp* 2,8W	1	1		
		53451NCX16 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 16A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN MCB 1P+N In 16A 230V - 4,5kA - 2 DIN mod.	Pdp* 3,5W	1	1		
		53451NCX25 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 25A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN MCB 1P+N In 25A 230V - 4,5kA - 2 DIN mod.	Pdp* 5,1W	1	1		
		53452CX16 Interruttore Magnetotermico 2P In 16A 400V - 4,5kA - 2 mod. DIN MCB 2P In 16A 400V - 4,5kA - 2 DIN mod.	Pdp* 4,7W	1	1		

Accessori Accessories

		Descrizione Description	Info	€	□	□
 <p>0111</p>	 <p>0112</p>	0111 Barra di cablaggio per 13 interruttori 1P – lunghezza 227,5 mm – sezione 10mm ² Da utilizzare con: 5331Nx.. / 5361Nx.. / 5361Cx.. 13 DIN modules busbar – 1 pole devices – Length 227,5 mm – Section 10mm ² To be used with: 5331Nx.. / 5361Cx..		10	10	
		0112 Barra di cablaggio per 6 interruttori 2P – lunghezza 210 mm – sezione 10mm ² Da utilizzare con: 53451Ncx.. / 53452Cx.. / 5362Cx.. 53242x.. / 53262x.. / 53152x.. / 53012x.. 6 DIN modules busbar – 2 pole devices – Length 210 mm – Section 10mm ² To be used with: 53451Ncx.. / 53452Cx.. / 5362Cx.. 53242x.. / 53262x.. / 53152x.. / 53012x..		10	10	
 <p>012DR</p>	012DR Morsetteria di terra o neutro isolata 12 poli per scatole di derivazione a partire dalla BL05P 12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P		1	1		
 <p>53/44</p>	 <p>53/44/2</p>	53/44 Supporto 1 mod. S44 per guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm 1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm		20	20	
 <p>53.45</p>	 <p>53.45/2</p>	53/44/2 Supporto 2 mod. S44 per guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm 2 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 3 DIN modules of 17,5 mm		8	8	
		53.45 Supporto 1 mod. S45 per guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm 1 module adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm		20	20	
		53.45/2 Supporto 2 mod. S45 per guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm 2 module adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail it takes 3 DIN modules of 17,5 mm		8	8	

APPARECCHI MODULARI
MODULAR DEVICES

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto per Export For Export only

 Imballo Minimo pcs Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs Std. Packaging pcs