

VIIP-PICAB

Cornetta interna bianca con 2 pulsanti - IP

Prezzo: 101,81 €

TECNOLOGIA IP. Cornetta citofonica. E' dotata di pulsante apriporta e regolazione del volume di chiamata. Dimensioni (LxHxP): 78x210x53 mm. SISTEMA V44 SMART.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

Voci di capitolato

Fornitura di cornetta citofonica per sistema videocitofonico IP tipo AVE VIIP-PICAB. Installazione da parete su 1-2 moduli (versione tonda o quadrata). Alimentazione tramite switch PoE 48VCC o tramite alimentatore 24 VCC. E’ dotata di n.2 tasti per il comando delle principali funzioni: sblocco dei due relè a bordo delle postazioni esterne. Consente la regolazione del volume e del tipo di suoneria. Dimensioni (LxHxP): 78x210x52,8 mm

Caratteristiche tecniche:
Tensione di lavoro 24VDC
Tensione massima di lavoro 30VDC
Assorbimento in esercizio 11 mA max @ 30 VDC
Assorbimento in stand-by 5 mA max @ 30 VDC
Dimensioni (L x H x P) 78 x 210 x 52,8 mm
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III
Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C
Altitudine max. 2000 m s.l.m
Massa 230 g
Montaggio Verticale da appoggio parete
Grado di protezione IP20 (IP30D quando installato)
N. massimo di dispositivi (cornette+ monitor) per appartamento: 4