VIIP-PIT4B

POSTAZIONE INTERNA CON DISPLAY LCD 4,3". SISTEMA IP

Prezzo: 260,96 €

TECNOLOGIA IP. Monitor interno con display 4,3" di colore bianco. Il dispositivo è dotato di pulsanti soft-touch per la gestione delle chiamate e dell'apertura delle elettroserrature. Pulsante di tacitazione per escludere la suoneria. Dimensioni (LxHxP): 120x140x19,5 mm. SISTEMA V44 SMART.

Data ultimo aggiornamento: 04-08-2025

Voci di capitolato

Fornitura di postazione interna audio/video vivavoce con display 4,3" a colori con risoluzione 480x272 pixel per sistema videocitofonico IP tipo AVE VIIP-PIT4B. Alimentazione tramite switch PoE 48 Vcc o tramite alimentatore 24Vcc. Installazione ad appoggio parete su scatola 3 moduli verticale mediante l'apposita staffa
fornita a corredo del dispositivo. Dispone di n.5 pulsanti soft touch per la gestione di: risposta alla chiamata, n.3 varchi (due a bordo della postazione esterna ed uno a bordo del relè ausiliario VIIP-RELAY non a corredo), tacitazione della suoneria interna, monitoraggio telecamera della postazione esterna ed eventuali telecamere IP. Consente inoltre: chiamate intercomunicanti, gestione campanello di piano, gestione allarme porta aperta. Dimensioni (LxHxP): 123x180x20,5 mm.

Caratteristiche tecniche:
Tensione massima di lavoro 24VCC con alimentatore ausiliario
48VCC mediante switch PoE
Assorbimento in esercizio 100 mA max @24 Vcc
Assorbimento in stand-by 60 mA max @24 Vcc
Assorbimento in esercizio 60 mA max @48 Vcc PoE
Assorbimento in stand-by 40 mA max @48 Vcc PoE
Dimensioni (L x H x P) 123 x 180 x 20,5 mm
Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C
Montaggio su scatola da incasso con staffa fornita a corredo
Display LCD 4,3" – Risoluzione 480x272
Grado di protezione IP20 (IP40 quando installato)
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III
N. max di dispositivi installabili Max 4 dispositivi per ogni app.to
Altitudine max. 2000 m s.l.m.
Massa 290 g