VI2F-PE7T

Postazione esterna Building con display touch screen 7" - 2 FILI

Prezzo: 880,79 €

TECNOLOGIA 2 FILI. Postazione esterna audio-video multi impianto mod. "Building". Estetica frontale realizzata in bi-materiale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Display touch screen 7" a colori, telecamera orientabile, n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature, lettore di card MIFARE integrato. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapioggia. Dimensioni (LxHxP):148,5x369x49 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 04-08-2025

Voci di capitolato

Fornitura di postazione esterna audio-video building per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PE7T realizzata in monoblocco per l'installazione a incasso oppure ad appoggio parete. Display 7" touch screen con possibilità di visualizzazione di una lista utenti a scorrimento delle pagine oppure di una tastiera numerica. N.1 relè di apertura accesso in "potenza" con ingresso per l'installazione di un pulsante ausiliario, n.1 relè di apertura accesso con contatto in scambio. Ingresso sensore "porta aperta". É possibile installare un numero massimo di 3 postazioni esterne per impianto. Dimensioni (LxHxP): 148,5x369x49 mm.

Caratteristiche tecniche:
Tensione di lavoro 24VDC
Tensione massima di lavoro 32VDC
Assorbimento in esercizio 400 mA max @ 30 VDC
Assorbimento in stand-by 90 mA max @ 30 VDC
Dimensioni (L x H x P) 148,5 x 369 x 49 mm
Massa 1,5 Kg
Sporgenza dal muro 9 mm
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV
Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C
Altitudine max. 2000 m s.l.m.
N. max di dispositivi installabili 3
Telecamera CMOS con illuminatore a luce bianca
Montaggio Da appoggio parete o incasso
Grado di protezione IP20 (IP44 quando installato)
Attuatore #1 apertura porta In potenza 12V 13W max
Attuatore #2 apertura porta Relè monostabile in scambio
N. max di card gestibili 2000
Lunghezza max impianto 200 m