VI2F-PIT4B

Postazione interna con display lcd 4,3". Colore bianco - 2 FILI

Prezzo: 235,88 €

TECNOLOGIA 2 FILI. Monitor interno con display 4,3" di colore bianco. Il dispositivo è dotato di pulsanti soft-touch per la gestione delle chiamate e dell'apertura delle elettroserrature. Pulsante di tacitazione per escludere la suoneria. Dimensioni (LxHxP): 120x180x19,5 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 04-08-2025

Voci di capitolato

Fornitura di postazione interna audio.-video vivavoce con display 4,3” a colori con risoluzione 480x272 Pixel per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PIT4B. Installazione ad appoggio parete su scatola 3 moduli verticale mediante l’apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Dispone di n.5 pulsanti soft touch per la gestione di: risposta alla chiamata in arrivo, gestione n.3 varchi (due a bordo della postazione esterna ed uno optional su relè ausiliario VI2F-RELAY - non a corredo), tacitazione della suoneria interna con LED di segnalazione dell’esclusione attiva, monitoraggio telecamera della postazione esterna ed eventuali telecamere analogiche connesse al sistema mediante apposita interfaccia VI2F-CAM (non a corredo). Consente inoltre: chiamate intercomunicanti, gestione campanello di piano, gestione allarme porta aperta.
Dimensioni (LxHxP): 120x180x19,5 mm.

Caratteristiche tecniche:
Tensione di lavoro 30 Vcc
Tensione massima di lavoro 32 Vcc
Assorbimento in esercizio 108 mA max @ 30 Vcc
Assorbimento in stand-by 7 mA max @ 30 Vcc
Dimensioni (L x H x P) 120 x 180 x 19,5 mm
Dimensioni LCD 4,3 pollici
Risoluzione 480 x 272 pixel
Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C
Altitudine max. 2000 m s.l.m.
Grado di protezione IP20 (IP40D quando installato)
Montaggio scatole da incasso tonde o rettangolari installate verticalmente, con supporto.
N. massimo di dispositivi (cornette + monitor) per appartamento: 4
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III