

VI2F-PROG

Scheda di configurazione per postazione esterna Building con display touch screen VI2F-PE7T - 2 FILI

Prezzo: 64,71 €

TECNOLOGIA 2 FILI. Scheda di configurazione per postazione esterna Building con display touch screen VI2F-PE7T. L'interfaccia consente il collegamento di un PC all apostazione esterna per la gestione del file di configurazione della lista utenti. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

Voci di capitolato

Fornitura di modulo per l'interfacciamento di un PC con sistema operativo Windows® con le postazioni esterne del sistema 2 fili tipo AVE VI2F-PROG. Consente l'importazione/esportazione dai dispositivi dei file per la gestione della numerazione dei pulsanti delle postazioni esterne mod. "Villa" e della lista nomi della postazione esterna mod. "Building" (editabile anche direttamente dall'LCD del dispositivo). Il dispositivo può essere installato ad appoggio parete o a fondo scatola. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm.

Caratteristiche tecniche:
Tensione nominale 24 Vcc
Tensione massima di lavoro 30 Vcc
Assorbimento in esercizio 4 mA max @ 30 Vcc
Assorbimento massima di lavoro 3 mA max @ 30 Vcc
Dimensioni (L x H x P) 55 x 55 x 24 mm
Massa 27 g
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III
Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C
Altitudine max. 2000 m s.l.m.
Grado di protezione IP20