

443CRTALS-W

CRONOTERMOSTATO SMART CONNESSO T44 CON RILEVAZIONE DELL'UMIDITA' AMBIENTE - ALLUMINIO NATURALE SATINATO.

Prezzo: 271,34 €

Il Cronotermostato connesso T44 permette di monitorare e gestire in modo facile ed intuitivo la temperatura ambiente. E? un dispositivo wireless 2,4 Ghz con tecnologia IoT su standard Wi-Fi per la realizzazione di sistemi mesh Domina Smart IoT. E? alimentato 230Vac. Il dispositivo non richiede alcun gateway di comunicazione. Il dispositivo è provvisto di relè integrato ed è dotato di sensore di temperatura e di umidità relativa.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

Voci di capitolato

Fornitura di dispositivo cronotermostato Wi-Fi 2,4 GHz tipo AVE 443CRTALS-W con tecnologia IoT su standard
Wi-Fi® per la realizzazione di sistemi mesh domina smart IoT e IEEE 802.11. Alimentazione 230 Vac.
Il cronotermostato permette di monitorare e gestire in modo facile ed intuitivo la temperatura ambiente Il
dispositivo è provvisto di relè integrato ed è dotato di sensore di temperatura e di umidità relativa. In un
impianto IoT è possibile installare fino ad un massimo di 5 dispositivi 44..CRT-W. Per ottenere una corretta e
stabile misurazione di temperatura e umidità (sensore interno) è necessario attendere almeno 30 minuti
dalla prima accensione del dispositivo. Dispositivo monoblocco. Finitura Alluminio Naturale Satinato.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 110 – 240 Vac , 50/60Hz
Assorbimento 2 W max
Sezione massima dei cavi 1 x 1,5mm2
Portata contatti 5(2) A
Tipo azionamento 1BU
Grado inquinamento 2
Tensione impulsiva nominale 4 kV
Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n,
frequenza 2.4 – 2.4835 GHz,
potenza di trasmissione < 20 dBm.
Protocollo di sicurezza WEP/WPA/WPA2. Protocollo IPv4.
Connessione radio: comunicazione a corto raggio, frequenza 868MHz/915MHz,
potenza di trasmissione < 25mW e.r.p.
Contenitore: Monoblocco (125 l x 86 h x 47,5 p) mm
Grado di protezione: IP20; IP40 quando installato nell’apposita scatola
Massa: 180g2
Morsettiera a 5 poli
Spelatura isolante: 5mm
Vite: testa per cacciavite a taglio 2 x 1 mm
Coppia di serraggio: 0,2 Nm
Capacità: filo flex 0,3 ÷ 1,5 mm2
Morsetto L: Linea
Morsetto N: Neutro
Morsetto NC: Contatto relè normalmente chiuso
Morsetto NO: Contatto relè normalmente aperto

Morsetto C: Contatto relè comune
Morsettiera a 2 poli
Morsetti ADC e PE: collegamento sonda NTC esterna