



## VIIP-GUARD

### CENTRALINO DI PORTINERIA PER GAMMA VIDEOCITOFONICA V44 SMART

**Prezzo: 1.656,90 €**

Centralino di portineria per gamma videocitofonica IP AVE V44 SMART. Il dispositivo è dotato di monitor lcd touch screen 10", cornetta citofonica, lettore di card MIFARE. Colore alluminio naturale. Alimentazione 48Vcc mediante switch PoE oppure +24Vcc mediante alimentatore switching esterno (non fornito a corredo). Dimensioni (LxHxP): 356 x 210 x 31,8 mm

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

### Voci di capitolato

Fornitura di postazione interna audio-video per portineria/concierge per sistema videocitofonico IP tipo AVE VIIP-GUARD realizzata in monoblocco per installazione ad appoggio scrivania. LCD touch screen 10" a colori, cornetta per la risposta alle chiamate in arrivo dalle postazioni esterne associate o dalle postazioni interne appartenenti alla stessa rete dati. Alimentazione tramite switch PoE 48Vdc o alimentatore 24Vcc. Lettore di card MIFARE® integrato. Dimensioni (LxHxP): 356 x 210 x 31,8 mm

#### Caratteristiche tecniche:

Tensione massima di lavoro: 24VCC con alimentatore ausiliario oppure 48VCC mediante switch PoE

Assorbimento in esercizio 300 mA max @24 VCC

Assorbimento in stand-by 100 mA max @24 VCC

Assorbimento in esercizio 180 mA max @48 VCC PoE

Assorbimento in stand-by 60 mA max @48 VCC PoE

Dimensioni (LxHxP): 356 x 210 x 31,8 mm

Temperatura di funzionamento Da 0°C a +45°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

N. max di dispositivi installabili: 32

Montaggio da appoggio scrivania

Grado di protezione IP40

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV

N. max di card gestibili 200