



## VI2F-ALI600MA

### ALIMENTATORE 30V 600MA PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO - SISTEMA 2 FILI

**Prezzo: 96,45 €**

TECNOLOGIA 2 FILI. Alimentatore per impianto videocitofonico in custodia modulare 3 DIN. Alimentazione 110 - 240 Vac@50/60 Hz. Uscita 30V 600mA. Il dispositivo è protetto contro il sovraccarico ed il cortocircuito. Il dispositivo non deve essere configurato. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 04-08-2025

#### Voci di capitolo

Fornitura di alimentatore 30Vcc per sistema videocitofonico a 2 fili tipo AVE VI2F-ALI600MA. Consente l'alimentazione delle postazioni esterne ed interne del sistema videocitofonico a 2 fili sia su bus 2 fili che come alimentatore ausiliario locale. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 100-240 Vca. Ogni dispositivo può alimentare un numero massimo di 1 postazioni interne (monitor o cornette) ed 1 postazione esterna. Dimensioni: 144x90x64 mm. 8 moduli DIN.

#### Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 100 ÷ 240 Vac  
Frequenza nominale: 50 ÷ 60 Hz  
Assorbimento a vuoto: < 0,5 W  
Assorbimento max: 300 mARMS  
Tensione nominale in uscita: 30 Vcc  
Corrente nominale in uscita: 600 mA  
Dimensioni: (L x H x P) 59 x 90 x 49,5 mm  
Massa: 173 g  
Moduli: DIN 3  
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1: CLASSE III  
Temperatura di funzionamento: Da -10°C a +55°C  
Altitudine max.: 2000 m s.l.m.  
Grado di protezione: IP20 (IP40 quando installato)