



## 441AB-LE

### LETTORE ESTERNO AVEBUS DOMUS - MIFARE - 3 MODULI SISTEMA 44

**Prezzo: 204,12 €**

Letto esterno AVEBUS serie V44 DOMUS per il controllo accessi. Il dispositivo permette di accedere al varco se avvicinata una tessera MIFARE (art. 44339CHU-MB) o un tag MIFARE (art. 44339CHU-MT) validi. Il lettore occupa tre moduli del sistema 44. Sono disponibili n.2 uscite e n.2 ingressi programmabili.

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

### Voci di capitolato

Fornitura di dispositivo lettore esterno di carte transponder tipo AVE 441AB-LE in grado di gestire autonomamente le proprie uscite ed i propri ingressi in modo da poter funzionare e gestire le funzioni di base anche in modalità Stand-Alone. Il lettore esterno inoltre è in grado di comunicare, attraverso bus di comunicazione AVEBUS, con altri dispositivi quali: Web-Server supervisore, lettore interno di carte transponder (44XAB-LI), termostati ambiente, varie tipologia di attuatori luce, dimmer, tapparella, del sistema domotico AVEBUS.

Esso è dotato di due ingressi e di due uscite a relè a contatto pulito (liberamente programmabili in fase di configurazione) e di pulsante campanello sul fronte. Il dispositivo è equipaggiato con leds blu di identificazione e n.3 led di segnalazione di stato:

Giallo = ospite presente in camera

Rosso = non disturbare

Rosso/verde = stato di programmazione del dispositivo/ stato di funzionamento

Installabile su scatola a 3 moduli con supporto 44A03 o 44A03SM.

Colore bianco lucido "RAL 9010".

#### Caratteristiche tecniche:

Meccanica:

Contenitore: 3 moduli Sistema 44 (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm

Sporgenza max da filo-frutti: 9 mm (da filo placca)

Illuminazione zona attiva: mediante LED blu ad alta efficienza

Grado di protezione: IP40

Morsettiere: n.4 x 2 poli + n.1 x 5 poli 1

Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44

#### Connessioni:

##### Morsetto M1 (2 poli di colorazione verde) - AVEBUS

Morsetto "+" Positivo linea AVEBUS

Morsetto "-" Negativo linea AVEBUS

##### Morsetto M2 (2 poli di colorazione nero) - Vaux

Morsetto "+" Positivo alimentazione ausiliaria Morsetto "-"

Negativo alimentazione ausiliaria

**Morsetto M3 (5 poli di colorazione nero) - IN/OUT (carico sull'uscita max 24Vac)**

Morsetto 3: contatto NA libero da potenziale

Morsetto 4: contatto NA libero da potenziale

Morsetto 5: Ingresso 1

Morsetto 6: Ingresso 2

Morsetto 7: Riferimento ingressi

**Morsetto M4 (2 poli di colorazione nero) - OUT (carico max sull'uscita 230Vac)**

Morsetto 1: contatto NA libero da potenziale

Morsetto 2: contatto NA libero da potenziale