

443AB-LE



LETTORE ESTERNO AVEBUS ALLUMIA - MIFARE - 3 MODULI SISTEMA 44

Prezzo: 210,17 €

Letto­re est­er­no AVEBUS serie V44 ALLUMIA per il con­tro­llo ac­ces­si. Il dis­po­si­ti­vo per­met­te di ac­ces­se­re al var­co se av­vic­ina­ta una tes­se­ra MIFARE (art. 44339CHU-MB) o un tag MIFARE (art. 44339CHU-MT) vali­di. Il let­to­re oc­cu­pa tre mo­du­li del sis­te­ma 44. So­no dis­po­ni­bi­li n.2 us­ci­te e n.2 in­g­res­si pro­gram­ma­bi­li.

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

Voci di capitolato

Fornitura di dispositivo lettore esterno di carte transponder tipo AVE 443AB-LE in grado di gestire autonomamente le proprie uscite ed i propri ingressi in modo da poter funzionare e gestire le funzioni di base anche in modalità Stand-Alone. Il lettore esterno inoltre è in grado di comunicare, attraverso bus di comunicazione AVEBus, con altri dispositivi quali: Web-Server supervisore, lettore interno di carte transponder (44XAB-LI), termostati ambiente, varie tipologia di attuatori luce, dimmer, tapparella, del sistema domotico AVEBus.

Esso è dotato di due ingressi e di due uscite a relè a contatto pulito (liberamente programmabili in fase di configurazione) e di pulsante campanello sul fronte. Il dispositivo è equipaggiato con leds blu di identificazione e n.3 led di segnalazione di stato:

Giallo = ospite presente in camera

Rosso = non disturbare

Rosso/verde = stato di programmazione del dispositivo/ stato di funzionamento

Installabile su scatola a 3 moduli con supporto 44A03 o 44A03SM.

Colore grigio lucido "RAL 9007".

Caratteristiche tecniche:

Meccanica:

Contenitore: 3 moduli Sistema 44 (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm

Sporgenza max da filo-frutti: 9 mm (da filo placca)

Illuminazione zona attiva: mediante LED blu ad alta efficienza

Grado di protezione: IP40

Morsettiere: n.4 x 2 poli + n.1 x 5 poli 1

Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44

Connessioni:

Morsetto M1 (2 poli di colorazione verde) - AVEBus

Morsetto "+" Positivo linea AVEBus

Morsetto "-" Negativo linea AVEBus

Morsetto M2 (2 poli di colorazione nero) - Vaux

Morsetto "+" Positivo alimentazione ausiliaria
Morsetto "-"

Negativo alimentazione ausiliaria

Morsetto M3 (5 poli di colorazione nero) - IN/OUT (carico sull'uscita max 24Vac)

Morsetto 3: contatto NA libero da potenziale

Morsetto 4: contatto NA libero da potenziale

Morsetto 5: Ingresso 1

Morsetto 6: Ingresso 2

Morsetto 7: Riferimento ingressi

Morsetto M4 (2 poli di colorazione nero) - OUT (carico max sull'uscita 230Vac)

Morsetto 1: contatto NA libero da potenziale

Morsetto 2: contatto NA libero da potenziale