



TS-SMART18ALS

MONITOR CON DISPLAY TOUCH SCREEN 18" PER SISTEMA V44 SMART. CONNESSIONE LAN + WI-FI, COLORE ALLUMINIO NATURALE SPAZZOLATO (ALS).

Prezzo: 3825,54 €

Monitor touch screen DOMINA SMART con LCD grafico a colori da 18". Struttura in bi-materiale: alluminio di colorazione naturale spazzolata e vetro con cornice di colore nero. Barra a led di colorazione selezionabile dall'utente. Può essere alimentato mediante switch PoE 48Vcc oppure mediante alimentatore stabilizzato 24Vdc. Può essere interfacciato con: webserver 53AB-WBS di supervisione domotica, centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC, postazioni esterne videocitofoniche della gamma IP V44 SMART, telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WI-FI. Supervisione di comandi con protocollo KNX. Installazione da incasso su scatola BL07P, BL07CG o BL07CGN installate orizzontalmente mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 399x278x54 mm.

Data ultimo aggiornamento: 10-04-2025

Voci di capitolato

Fornitura di postazione interna viva-voce con display touch screen 18" a colori in formato 16:9 per sistema videocitofonico IP tipo AVE TS-SMART18ALS. Struttura realizzata in vetro ed alluminio. Ingresso per pulsante campanello di piano, funzione tacitazione suoneria, registro chiamate non risposte, acquisizione immagine della chiamata in arrivo. Allarme porta aperta. Funzione "studio medico" con visualizzazione dell'inserimento della stessa. Dotato di striscia a LED per luce ambientale con colorazione selezionabile dall'utente. Installazione da incasso in scatola BL06P (per parenti in muratura) o BL06CG (per pareti in cartongesso) installata orizzontalmente mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Alimentazione tramite alimentatore 12VCC (tipo art. 53ABAUX12V).

Il dispositivo consente la visualizzazione e la gestione di: Sistema Domina Pro (mediante supervisore domotico munito di web server); Sistema Domina SMART; Centrali antintrusione art. AF927PLUS ed AF927PLUSTC; Telecamere con protocollo IP;

Il dispositivo consente la risposta da remoto ad una chiamata videocitofonica in arrivo attraverso l'APP AVE VIDEO V44 disponibile per sistemi operativi iOS ed Android. Colorazione alluminio naturale satinato. Dimensioni (LxHxP): 399x278x54 mm.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: Alimentatore +12VCC 2A

Corrente assorbita a riposo 250mA@ 24VCC -120mA@ 48VCC

Corrente assorbita in funzionamento 500mA@ 24VCC - 250mA@ 48VCC

Peso 2100 g

Display 18" touch screen - 1920x1080 pixel

Grado di protezione IP20 (IP30 installato)

Connessione dati RJ45 o scheda Wi-Fi (integrata)

Connettore connessione KNX: Terminale KNX+: positivo BUS - Terminale KNX-: GND

Temperature di funzionamento -10°C + 55°C

Dimensioni (LxHxP) 399 x 278 x 54 mm

Numero massimo di dispositivi installabili 4 per appartamento