



## VI2F-PIT5B

**POSTAZIONE INTERNA CON DISPLAY LCD 5". PULSANTI TOUCH RETROILLUMINATI. COLORE BIANCO. SISTEMA 2 FILI**

**Prezzo: 246,92 €**

Postazione interna con display 5" con risoluzione 800x480 pixel. Pulsanti touch retroilluminati. Ingresso per campanello di piano. Configurabile come dispositivo Master o Slave. È possibile installare un numero massimo di 4 postazioni interne per ogni appartamento. Installazione su scatola 3 moduli installata orizzontalmente o verticalmente. Colore bianco. Sistema 2 fili. Dimensioni (LxHxP): 134x155x25 mm.

Data ultimo aggiornamento: 04-08-2025

### Voci di capitolato

Fornitura di postazione interna audio.-video vivavoce con display 5" a colori per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PIT5B. Installazione ad appoggio parete su scatola 3 moduli installata orizzontalmente o verticalmente, mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Dispone di n.6 pulsanti soft touch per la gestione di: risposta alla chiamata in arrivo, gestione n.4 varchi (due a bordo della postazione esterna e due optional su relè ausiliari VI2F-RELAY - non a corredo), tacitazione della suoneria interna con segnalazione dell'esclusione attiva, monitoraggio telecamera della postazione esterna ed eventuali telecamere analogiche connesse al sistema mediante apposita interfaccia VI2F-CAM (non a corredo). Consente inoltre: chiamate intercomunicanti, gestione campanello di piano, gestione allarme porta aperta.  
Dimensioni (LxHxP): 134x155x25 mm.

Caratteristiche tecniche:

Tensione di lavoro 30 Vcc

Tensione massima di lavoro 32 Vcc

Assorbimento in esercizio 180 mA max @ 30 Vcc

Assorbimento in stand-by 10 mA max @ 30 Vcc

Dimensioni (L x H x P) 134 x 155 x 25 mm

Dimensioni LCD 5 pollici

Risoluzione 800x480 pixel

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

Grado di protezione IP40 quando installato

Montaggio scatole da incasso rettangolari e moduli installate orizzontalmente o verticalmente, con supporto fornito a corredo.

N. massimo di dispositivi (cornette + monitor) per appartamento: 4

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III