



## VI2F-PIT5B

**POSTAZIONE INTERNA CON DISPLAY LCD 5". PULSANTI TOUCH RETROILLUMINATI. COLORE BIANCO. SISTEMA 2 FILI**

**Prezzo: 252,45 €**

Postazione interna con display 5" con risoluzione 800x480 pixel. Pulsanti touch retroilluminati di colore bianco. Ingresso per campanello di piano. Funzione interfono nello stesso appartamento ed intercomunicante tra appartamenti differenti. Gestione dei due varchi a bordo delle postazioni esterne e di due varchi su relè ausiliari. Configurabile come dispositivo Master o Slave. È possibile installare un numero massimo di 4 postazioni interne per ogni appartamento. Installazione su scatola 3 moduli installata orizzontalmente o verticalmente. Max 4 dispositivi installabili per ogni interno. Colore bianco. Dimensioni (LxHxP): 134x155x25 mm. TECNOLOGIA 2 FILI - SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

### Voci di capitolato

Fornitura di postazione interna audio.-video vivavoce con display 5" a colori per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PIT5B. Installazione ad appoggio parete su scatola 3 moduli installata orizzontalmente o verticalmente, mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Dispone di n.6 pulsanti soft touch per la gestione di: risposta alla chiamata in arrivo, gestione n.4 varchi (due a bordo della postazione esterna e due optional su relè ausiliari VI2F-RELAY - non a corredo), tacitazione della suoneria interna con segnalazione dell'esclusione attiva, monitoraggio telecamera della postazione esterna ed eventuali telecamere analogiche connesse al sistema mediante apposita interfaccia VI2F-CAM (non a corredo). Consente inoltre: chiamate intercomunicanti, gestione campanello di piano, gestione allarme porta aperta. Dimensioni (LxHxP): 134x155x25 mm.

#### Caratteristiche tecniche:

Tensione di lavoro 30 Vcc

Tensione massima di lavoro 32 Vcc

Assorbimento in esercizio 180 mA max @ 30 Vcc

Assorbimento in stand-by 10 mA max @ 30 Vcc

Dimensioni (L x H x P) 134 x 155 x 25 mm

Dimensioni LCD 5 pollici

Risoluzione 800x480 pixel

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

Grado di protezione IP40 quando installato

Montaggio scatole da incasso rettangolari e moduli installate orizzontalmente o verticalmente, con supporto fornito a corredo.

N. massimo di dispositivi (cornette + monitor) per appartamento: 4

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III