# 441GA53-M

## Termostato per ventilconvettori - Sistema alberghiero - Domus - 3 Mod. S44

**Prezzo: 285,16 €**

Termostato ambiente per gestione alberghiera. Serie Class. 3 moduli.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

## Voci di capitolato

Fornitura di dispositivo termostato ambiente tipo AVE 441GA53-M. Esso è in grado di gestire autonomamente le proprie uscite ed i propri ingressi e di comunicare, attraverso un interfaccia seriale half-duplex (supporto fisicoRS-485) denominata ARMBus, con gli altri dispositivi della gestione alberghiera quali centralina di camera (artt. 53GA72-TM [stand-alone] e 53AR01-485 [network]), lettori transponder esterno (artt. 44xGA01-M [standard] e 442GA02-M [touch]) e interno (art. 44xGA30-M) nonché con lo scrittore di carte transponder SCR-ALB04 /SCR-ALBM1. E' dotato di due ingressi ausiliari analogici in tensione (+5VDC, riferimento GND) per la rilevazione di valori resistivi; il primo viene utilizzato per la rilevazione dello stato camera e/o della finestra mentre il secondo rileva la temperatura acqua (in modo stand-alone) o del secondo ambiente da controllare (network). Il termostato 44xGA53-M mette inoltre a disposizione quattro uscite a relè (contatto pulito) per la gestione di valvola e velocità. 3 moduli S44.  Colore Bianco RAL1013.

Caratteristiche tecniche:
Meccanica:
Contenitore: 3 moduli Sistema 44 (67,5 L x 45 H x 55,5 P) mm
Sporgenza max da filo-frutti: 6.5 mm (da filo placca)
Grado di protezione: IP40
Morsettiere: 2 + 2 + 10 poli 12A - 250V
Connettore programmazione: Jack stereo femmina ø2,5mm
Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44
Connessioni:
Morsetto A Verde Polo “A” RS-485
Morsetto B Verde Polo “B” RS-485
Morsetto - Nero Negativo Alimentazione (comune ingressi)
Morsetto + Nero Positivo Alimentazione
Morsetto 1 Verde IN_AUX1 (stato finestra / stato camera)
Morsetto 2 Verde IN_AUX2 (sonda acqua / seconda zona termica)
Morsetto 3 Verde OUT_AUX1-A (Comando Valvola On/Off)
Morsetto 4 Verde OUT_AUX1-B (Comando Valvola On/Off)
Morsetto 5 Verde OUT_AUX2/4-COM (Comune relè 2, 3 e 4)
Morsetto 6 Verde OUT_AUX2 (Comando Velocità 1 Fan-Coil)
Morsetto 7 Verde OUT_AUX3 (Comando Velocità 2 Fan-Coil)
Morsetto 8 Verde OUT_AUX4 (Comando Velocità 3 Fan-Coil)