



## 443GA53-M

**Termostato per ventilconvettori - sistema alberghiero - Allumia - 3 Mod. S44**

**Prezzo: 296,21 €**

Termostato ambiente per gestione alberghiera. Serie Allumia. 3 moduli.

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

### Voci di capitolato

Fornitura di dispositivo termostato ambiente tipo AVE 443GA53-M. Esso è in grado di gestire autonomamente le proprie uscite ed i propri ingressi e di comunicare, attraverso un interfaccia seriale half-duplex (supporto fisico RS-485) denominata ARMBus, con gli altri dispositivi della gestione alberghiera quali centralina di camera (artt. 53GA72-TM [stand-alone] e 53AR01-485 [network]), lettori transponder esterno (artt. 44xGA01-M [standard] e 442GA02-M [touch]) e interno (art. 44xGA30-M) nonché con lo scrittore di carte transponder SCR-ALB04 /SCR-ALBM1. E' dotato di due ingressi ausiliari analogici in tensione (+5VDC, riferimento GND) per la rilevazione di valori resistivi; il primo viene utilizzato per la rilevazione dello stato camera e/o della finestra mentre il secondo rileva la temperatura acqua (in modo stand-alone) o del secondo ambiente da controllare (network). Il termostato 44xGA53-M mette inoltre a disposizione quattro uscite a relè (contatto pulito) per la gestione di valvola e velocità. 3 moduli S44. Colore Grigio RAL9007.

Caratteristiche tecniche:

Meccanica:

Contenitore: 3 moduli Sistema 44 (67,5 L x 45 H x 55,5 P) mm

Sporgenza max da filo-frutti: 6.5 mm (da filo placca)

Grado di protezione: IP40

Morsettiere: 2 + 2 + 10 poli 12A - 250V

Connettore programmazione: Jack stereo femmina ø2,5mm

Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44

Connessioni:

Morsetto A Verde Polo "A" RS-485

Morsetto B Verde Polo "B" RS-485

Morsetto - Nero Negativo Alimentazione (comune ingressi)

Morsetto + Nero Positivo Alimentazione

Morsetto 1 Verde IN\_AUX1 (stato finestra / stato camera)

Morsetto 2 Verde IN\_AUX2 (sonda acqua / seconda zona termica)

Morsetto 3 Verde OUT\_AUX1-A (Comando Valvola On/Off)

Morsetto 4 Verde OUT\_AUX1-B (Comando Valvola On/Off)

Morsetto 5 Verde OUT\_AUX2/4-COM (Comune relè 2, 3 e 4)

Morsetto 6 Verde OUT\_AUX2 (Comando Velocità 1 Fan-Coil)

Morsetto 7 Verde OUT\_AUX3 (Comando Velocità 2 Fan-Coil)

Morsetto 8 Verde OUT\_AUX4 (Comando Velocità 3 Fan-Coil)