



## 53ABR4

**Attuatore illuminazione - 8A resistivi - 4 canali - AVEbus - 4 Mod. DIN**

**Prezzo: 146,04 €**

Attuatore per la gestione di 4 luci - forzatura manuale delle uscite mediante micro-interruttori di comando frontali con relativo led di identificazione di stato - uscite a contatto libero da potenziale - 8A resistivi - 4 canali - AVEbus - 4 Mod. DIN

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

### Voci di capitolato

Fornitura di attuatore tipo AVE 53ABR4 per illuminazione con quattro uscite ON/OFF realizzate con contatti di rele liberi da potenziale. Deve essere alimentato da una sorgente di alimentazione ausiliaria o dalla tensione di rete 230 Vac. Le uscite possono essere forzate manualmente, tramite micro-interruttori posti sul frontale.

#### Caratteristiche tecniche:

Contenitore: 4 moduli DIN (LxHxP) 70 x 89 x 66 mm

Grado di protezione: IP 30D negli appositi contenitori

Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%

Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C

Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C

Altitudine max: 2000m s.l.m.

Alimentazione da linee di rete

- Tensione nominale 230Vca

-Variazione ammessa: 190Vca ÷ 253Vca

- Assorbimento @ 230Vca: 25mA max

Alimentazione ausiliaria (alternativa) - Tensione nominale da sorgente SELV: 12Vcc

- Variazione ammessa: 10.5Vcc ÷ 14Vcc

- Assorbimento @ 12Vcc: 130mA max