



VI2F-PIT5WF

MONITOR INTERNO TOUCH SCREEN 5" WI-FI, COLORE BIANCO, SISTEMA 2 FILI V44 EASY

Prezzo: 325,26 €

Monitor touch screen con LCD grafico a colori da 5" per il sistema V44 EASY, colore bianco. Alimentazione diretta da bus 2 fili o mediante alimentatore ausiliario 30V (art. VI2F-ALI600MA). Visualizzazione di telecamere analogiche mediante art. VI2F-CAM (non fornito a corredo). Gestione chiamata interfono all'interno dell'appartamento e intercomunicante tra appartamenti differenti. Funzione apriporta automatico programmabile. Collegamento WI-FI per la connessione al router domestico per la gestione della risposta alla chiamata da remoto mediante APP AVE VIDEO V44. Ingresso per campanello di piano. Installazione ad appoggio parete su scatola 3 moduli installata orizzontalmente e verticalmente mediante apposita staffa fornita a corredo. Visualizzazione telecamere IP. Visualizzazione previsioni meteo. Max 4 dispositivi installabili per ogni interno (verificare assorbimenti e se necessario implementare alimentatori ausiliari). Dimensioni (LxHxP): 134x155x25 mm. TECNOLOGIA 2 FILI - SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

Voci di capitolato

Fornitura di postazione interna audio-video vivavoce con display 5" a colori per sistema videocitfonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PIT5WF. Collegamento Wi-Fi. Installazione ad appoggio parete su scatola 3 moduli installata orizzontalmente o verticalmente, mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Dispone di n.6 pulsanti soft touch per la gestione di: risposta alla chiamata in arrivo, gestione n.4 varchi (due a bordo della postazione esterna e due optional su relè ausiliari VI2F-RELAY - non a corredo), tacitazione della suoneria interna con segnalazione dell'esclusione attiva, monitoraggio telecamera della postazione esterna ed eventuali telecamere analogiche connesse al sistema mediante apposita interfaccia VI2F-CAM (non a corredo). Consente inoltre: chiamate intercomunicanti, gestione campanello di piano, gestione allarme porta aperta.

Gestione remota della risposta ad una chiamata mediante APP AVE VIDEO V44.
Dimensioni (LxHxP): 134x155x25 mm.

Caratteristiche tecniche:

Tensione di lavoro 30 Vcc

Tensione massima di lavoro 32 Vcc

Assorbimento in esercizio 180 mA max @ 30 Vcc

Assorbimento in stand-by 10 mA max @ 30 Vcc

Dimensioni (L x H x P) 134 x 155 x 25 mm

Dimensioni LCD 5 pollici

Risoluzione 800x480 pixel

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

Grado di protezione IP40 quando installato

Montaggio scatole da incasso rettangolari e moduli installate orizzontalmente o verticalmente, con supporto fornito a corredo.

N. massimo di dispositivi (cornette + monitor) per appartamento: 4

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III